

Фильтры противогазовые и комбинированные UNIX 500 используются в комплекте с масками UNIX 6100, UNIX 6200, UNIX 5000, UNIX 5100 и полумасками UNIX 1000, UNIX 1100, UNIX 2100 для защиты от вредных веществ.

Противогазовые



UNIX Фильтр UNIX 501 A1 / Filter UNIX 501 A1
TV 2548-090-0579573-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2019 EN 14387:2004+A1:2008

Максимально допустимая температура кипения: 65°C
EAC CE 0598

UNIX 501 A1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C



UNIX Фильтр UNIX 502 A2 / Filter UNIX 502 A2
TV 2548-090-0579573-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2019 EN 14387:2004+A1:2008

Максимально допустимая температура кипения: 65°C
EAC CE 0598

UNIX 502 A2 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C



UNIX Фильтр UNIX 512 K2 / Filter UNIX 512 K2
TV 2548-090-0579573-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2019 EN 14387:2004+A1:2008

Максимально допустимая температура кипения: 65°C
EAC CE 0598

UNIX 512 K2 защищает от аммиака и его органических производных



UNIX Фильтр UNIX 520 B1E2 / Filter UNIX 520 B1E2
TV 2548-090-0579573-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2019

Максимально допустимая температура кипения: 65°C
EAC CE 0598

UNIX 520 B1E2 защищает от неорганических и кислых газов и паров



UNIX Фильтр UNIX 521 A1B1E1 / Filter UNIX 521 A1B1E1
TV 2548-090-0579573-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2019 EN 14387:2004+A1:2008

Максимально допустимая температура кипения: 65°C
EAC CE 0598

UNIX 521 A1B1E1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров*, кислых газов и паров



UNIX Фильтр UNIX 531 A1B1E1K1 / Filter UNIX 531 A1B1E1K1
TV 2548-090-0579573-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2019 EN 14387:2004+A1:2008

Максимально допустимая температура кипения: 65°C
EAC CE 0598

UNIX 531 A1B1E1K1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров*, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных



UNIX Фильтр UNIX 522 A2B2E2 / Filter UNIX 522 A2B2E2
TV 2548-090-0579573-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2019 EN 14387:2004+A1:2008

Максимально допустимая температура кипения: 65°C
EAC CE 0598

UNIX 522 A2B2E2 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров*, кислых газов и паров



UNIX Фильтр UNIX 541 A1B1E1K1HgP3 R D / Filter UNIX 541 A1B1E1K1HgP3 R D
TV 2548-090-0579573-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2019 EN 14387:2004+A1:2008

Максимально допустимая температура кипения: 65°C
EAC CE 0598

UNIX 541 A1B1E1K1HgP3 R D защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров*, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, паров ртути, аэрозолей (пыль, дым, туман)
Максимальное время использования при защите от паров ртути – 50 часов (ГОСТ 12.4.235-2019).

Комбинированные

Масса

Наименование фильтра	UNIX 501	UNIX 502	UNIX 512	UNIX 520	UNIX 521	UNIX 531	UNIX 522	UNIX 541
Масса фильтра, г, не более	110	110	120	135	120	130	135	150

Гарантийный срок хранения – 5,5 лет

Соответствие нормативным документам

TP TC 019/200/001, ГОСТ 12.4.235-2019, EN 14387;
Сертификат соответствия в системе Таможенного союза;
Европейский сертификат соответствия, кроме фильтров UNIX 541 и UNIX 520.

Страна происхождения – РФ

Заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ.

Производитель

АО «Сорбент», г. Пермь



UNIX 500