

МАСКА ПАНОРАМНАЯ UNIX 6100

ТУ 32.99.11-848-05795731-2017

Маска общего назначения

- категория 2

Материал деталей, соприкасающихся с лицом и головой

- силикон

Преимущества силиконового исполнения

- повышенная прочность оголовья, обтюжатора и подмасочника
- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

Крепление маски на голове

- быстрая регулировка оголовья в четырех точках с помощью самозатягивающихся пряжек и надежная фиксация

Панорамное стекло из поликарбоната

- площадь поля зрения более 80 %
- стекло с покрытием от запотевания (маркировка AF/H)
- стекло с химически стойким покрытием (маркировка CR/H)

Подмасочник

- препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Байонетная система присоединения фильтров

- быстрая и надежная система крепления фильтров

Мембрана для речевого общения

- разборчивость речи более 90 %
- возможность работы со средствами связи

Защитный экран

- защита мембранного узла и лепестка клапана выдоха
- выдох направлен вниз – исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность
- съемный защитный экран позволяет производить гигиеническую очистку клапана выдоха

Дезинфекция

- в случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113

Дополнительные опции

- пленка защитная

Три размера (роста) маски: 1, 2, 3

Масса - не более 480 г

Температурный режим

- Применение: от -40°C до +40°C;
- Хранение: от -50°C до +50°C;
- Маска работоспособна в диапазоне температур:
от -30°C до +70°C в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.293-2015.

Гарантийный срок хранения – 5,5 лет

Соответствие

нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2).

Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011

Производитель

АО «Сорбент»



СДЕЛАНО В РОССИИ

Заключение Минпромторга по №719 ПП РФ