

Решения Ensto для воздушных линий электропередач до 1 кВ

Прокалывающие зажимы

Герметичные прокалывающие зажимы

Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW11.1

Соединительный зажим для изолированных алюминиевых или медных проводников. Предусмотрена возможность монтажа под напряжением. Испытательное напряжение 6 кВ / 50 Гц / 1 мин в воде. Используются для подключения светильников уличного освещения.

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм², МАТЕРИАЛ		ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм		МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
		МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА	МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА		
SLIW11.1	6418677403651	16–95 Al/Cu	1.5–10 Al/Cu	7–16.1	22–7	54	120



Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW15.1

Соединительный зажим для изолированных алюминиевых или медных проводников. Предусмотрена возможность монтажа под напряжением. Испытательное напряжение 6 кВ / 50 Гц / 1 мин в воде.

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм², МАТЕРИАЛ		ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм		МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
		МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА	МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА		
SLIW15.1	6418677410734	16–95 Al/Cu	6–50 Al/Cu	6.9–16.1	5.9–12.1	82	50



Герметичные изолированные прокалывающие зажимы SLIW17.1 и SLIW17.2

Соединительные зажимы для изолированных алюминиевых или медных проводников. Предусмотрена возможность монтажа под напряжением. Испытательное напряжение 6 кВ / 50 Гц / 1 мин в воде.

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм², МАТЕРИАЛ		ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
		МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА			
SLIW17.1	6418677414398	25–150 Al/Cu	25–70 Cu, 95 Al	7–18	126	50
SLIW17.2	6418677414688	25–150 Al/Cu	25–120 Cu, 150 Al	7–18	260	50



Концевые колпачки PK99

Колпачки заполнены защитной смазкой и надеваются на концы проводников для предотвращения возможности поражения электрическим током и проникновения влаги в жилу проводника.

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм²	ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
PK99.025	6418677400995	10–25	7–9.4	1/1000
PK99.2595	6418677401039	25–95 (120)	8.4–18	12/300



Изолированная скоба ST208.1 для переносного заземления

Изолированная скоба ST208.1 служит для подключения к ней переносных заземлений различных марок, используемых для временных заземлений воздушных линий с неизолированными проводниками. Свободный конец скобы не имеет изоляции и закрыт резиновым колпачком. Устанавливается совместно с прокалывающим зажимом SLIP22.1 (в комплект не входит).

ТИП	МАССА, Г	ДИАМЕТР СКОБЫ, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
ST208.1	64	6	50



Комплект штепсельных разъемов SE40 и переносного заземления SE41

Стационарные штепсельные разъемы SE40 подключаются к проводу СИП с помощью прокалывающего зажима SLIP22.1 (в комплект не входит). Переносное заземление SE41 имеет 5 разъемов для подключения к SE40 и один общий разъем для соединения с заземляющим устройством.

ТИП	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SE40	190	50
SE41	7600	1

