



Плашечный соединитель SM4.21



Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Кожух	Усилие затяжки, Нм	Тест
SM4.21	Al 50-240 мм ² Cu 10-95 мм ²	2xM10	326	SP16	44	4 кВ\50 Гц\ 1 мин

Код	6418677403965
Диаметр провода	Магистраль 8.6-20.0мм Отпайка 3.5-12.5мм
Применение	Для соединения алюминиевых проводников с медными без тяжения. Возможно подключение двух медных отпайек разного сечения.
Конструкция	Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм ² Болт – сталь горячей оцинковки Канавки на стороне для алюминиевого проводника имеют ребристую поверхность и позволяют надежно его фиксировать. На стороне для медного проводника имеются луженые медные вставки для фиксации и препятствия коррозионному процессу.
Установка	Нет необходимости разбирать соединитель во время установки. Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя. Ослабьте болт и расположите проводники в канавках. Затягивается болт с помощью головок усилием 44 Нм.
Необходимый инструмент	Ключ шарнирный ST20 Ключ-держатель ST34
Упаковка	25 штук в картонной коробке, каждый в полиэтиленовом пакете.
Стандарт	SFS 2663