

ENSTO

SV15.12

Комплект клеммников

Тип	SV15.12
GTIN	6418677405693
Название	Комплект клеммников 10 A, 4x Al 10-35 мм ² /Cu 1.5-25 мм ²
Описание	SV15.12 состоит из 3х клеммников для фазных проводников KE10.1. Дополнительно в комплект включён клеммник KE10.3 для нулевого проводника, проводник заземления сечением 16 мм ² и длиной 35 см с наконечником и автоматического выключателя SVV3 на 10 A, который необходимо защитить от брызг. Автоматический выключатель снабжён кронштейном, для облегчения монтажа.



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.48 kg
Размер проводника Аль:	10 ... 35 mm ²
Размер проводника меди:	1.5 ... 25 mm ²

Электрические характеристики

Предохранитель:	10 A
-----------------	------

Features

Наконечники в комплекте:	3x KE10.1, 1x KE10.3
--------------------------	----------------------

Basic

Включая:	SV15 + SVV3
----------	-------------

Certificates

Стандарты:	IEC 61238-1
------------	-------------

Ratings

Степень защиты:	IP20
-----------------	------

ETIM 7: EC002694 Miniature circuit breaker (MCB)
with auxiliary device

ETIM

ETIM

Width in number of modular spacings: 1
Current limiting class: 3
Built-in depth: 68 mm
Rated voltage: 500 V
Number of poles: 1
Release characteristic: B
Rated voltage auxiliary device: 400 V
Voltage type: AC
Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2: 6 kA
Rated current: 25 A
Additional equipment attached at delivery: Other
Frequency: 50 Hz
Control voltage type auxiliary equipment: AC
Degree of protection (IP): IP20

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit: PCS
Количество: 10
Длина: 385 mm
Ширина: 260 mm
Высота: 165 mm
Weight (net): 4.84 kg
Weight (brt): 5.0881 kg
Volume: 0.0165

На палете

Количество: 540
Длина: 1200 mm
Ширина: 800 mm
Высота: 1140 mm
Weight (net): 261.36 kg
Weight (brt): 282 kg
Volume: 1.0944