

КОМАНДОАППАРАТЫ серии КА

ПАСПОРТ

(Инструкция по эксплуатации)

1. Назначение:

Командоаппараты серии КА предназначены для автоматического – дистанционного управления электроприводами в качестве путевых концевых выключателей, где требуется особая точность и надежность управления. Командоаппараты рассчитаны для работы в цепях управления постоянного тока напряжением до 440В и переменного тока частоты 50, 60 Гц, напряжением до 500В.

2. Структура условного обозначения:

КА 4 X XX- 2- В- VV

КА – командоаппарат;

4 – регулируемые командоаппараты;

X – серия (0; 1; 2; 6)

XX – тип командоаппарата (44; 48; 54; 58; 68; 69; 88; 89);

2 – наличие двойного выходного вала для серии КА 4600;

В – передаточное число (условное) редуктора на командоаппаратах для серий

КА 4000, КА 4600 (1, 2, 3, 5, 6) или - характер вращения барабана для

КА 4100: 3 – последовательное; 4 – параллельное;

VV – климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения (2) по ГОСТ 15150-69

3. Технические характеристики:

Тип аппарата	Цепи	Передаточное отношение	Расположение приводного вала	Вращение барабана
КА 4658-1	5	1:1	С односторонним выходом вала	Реверсивное
КА 4658-3	5	1:15		
КА 4658-5	5	1:30		
КА 4658-6	5	1:5		
КА 4658-21	5	1:1	С двусторонним выходом вала	
КА 4658-23	5	1:15		
КА 4658-25	5	1:30		
КА 4658-26	5	1:5		
КА 4024	2	-	С односторонним выходом вала	
КА 4044	4	-		
КА 4054	6	1:1		
КА 4048-1	4	1:30		
КА 4048-2	4	1:5		
КА 4058-1	6	1:30		
КА 4058-2	6	1:5		

Тип аппарата	Цепи	Передаточное отношение	Расположение приводного вала	Вращение барабана
КА-4148-3	8	1:1; 1:16,65	С односторонним выходом вала	Последовательное
КА-4148-4	8	1:1; 1:2; 1:20; 1:16,65; 1:36		
КА-4168-3	16	1:1; 1:16,65		
КА 4168-4	16	1:1; 1:2; 1:20; 1:16,65; 1:36		
КА-4188-3	24	1:1; 1:16,65		
КА-4188-4	24	1:1; 1:2; 1:20; 1:16,65; 1:36		

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». К монтажу оборудования допускается специально подготовленный электротехнический персонал предприятия, изучивший его инструкцию, правила эксплуатации и прошедший инструктаж по технике безопасности.

4. Комплектность поставки:

- Командоаппарат - 1шт.

- Паспорт - 1 экз.

5. Утилизация:

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации по истечении срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем изделие.

6. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента реализации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Произведено: КНР

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу ООО «КранЭлектро»:

620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Проходной, д. 5а, помещение 38, тел/факс: (343) 243-56-56, 111@kranelektro.ru

7. Свидетельство о приемке:

Командоаппарат типа КА 4658-____соответствует техническим условиям ТУ 3458-011-77144577-2008 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК Иванченко С.В. _____
расшифровка подписи подпись

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата изготовления: _____20__г.

КОМАНДОАППАРАТЫ серии КА

ПАСПОРТ

(Инструкция по эксплуатации)

1. Назначение:

Командоаппараты серии КА предназначены для автоматического – дистанционного управления электроприводами в качестве путевых конечных выключателей, где требуется особая точность и надежность управления. Командоаппараты рассчитаны для работы в цепях управления постоянного тока напряжением до 440В и переменного тока частоты 50, 60 Гц, напряжением до 500В.

2. Структура условного обозначения:

КА 4 X XX- 2- В- VV

КА – командоаппарат;

4 – регулируемые командоаппараты;

X – серия (0; 1; 2; 6)

XX – тип командоаппарата (44; 48; 54; 58; 68; 69; 88; 89);

2 – наличие двойного выходного вала для серии КА 4600;

В – передаточное число (условное) редуктора на командоаппаратах для серий

КА 4000, КА 4600 (1, 2, 3, 5, 6) или - характер вращения барабана для

КА 4100: 3 – последовательное; 4 – параллельное;

VV – климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения (2) по ГОСТ 15150-69

3. Технические характеристики:

Тип аппарата	Цепи	Передаточное отношение	Расположение приводного вала	Вращение барабана
КА 4658-1	5	1:1	С односторонним выходом вала	Реверсивное
КА 4658-3	5	1:15		
КА 4658-5	5	1:30		
КА 4658-6	5	1:5		
КА 4658-21	5	1:1	С двусторонним выходом вала	
КА 4658-23	5	1:15		
КА 4658-25	5	1:30		
КА 4658-26	5	1:5		
КА 4024	2	-	С односторонним выходом вала	
КА 4044	4	-		
КА 4054	6	1:1		
КА 4048-1	4	1:30		
КА 4048-2	4	1:5		
КА 4058-1	6	1:30		
КА 4058-2	6	1:5		

Тип аппарата	Цепи	Передаточное отношение	Расположение приводного вала	Вращение барабана
КА-4148-3	8	1:1; 1:16,65	С односторонним выходом вала	Последовательное
КА-4148-4	8	1:1; 1:2; 1:20; 1:16,65; 1:36		
КА-4168-3	16	1:1; 1:16,65		
КА 4168-4	16	1:1; 1:2; 1:20; 1:16,65; 1:36		
КА-4188-3	24	1:1; 1:16,65		
КА-4188-4	24	1:1; 1:2; 1:20; 1:16,65; 1:36		

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». К монтажу оборудования допускается специально подготовленный электротехнический персонал предприятия, изучивший его инструкцию, правила эксплуатации и прошедший инструктаж по технике безопасности.

4. Комплектность поставки:

- Командоаппарат - 1шт.

- Паспорт - 1 экз.

5. Утилизация:

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации по истечении срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем изделие.

6. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента реализации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Произведено: КНР

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу ООО «КранЭлектро»:

620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Проходной, д. 5а, помещение 38, тел/факс: (343) 243-56-56, 111@kranelektro.ru

7. Свидетельство о приемке:

Командоаппарат типа КА 4658-____соответствует техническим условиям ТУ 3458-011-77144577-2008 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК Иванченко С.В. _____
расшифровка подписи подпись

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата изготовления: _____20__г.