

6. ГАРАНТИИ

6.1. Предприятие гарантирует соответствие выключателя требованиям ТУ 3428-012-77144577-2008 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации выключателя устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.3. Предприятие в течение гарантийного срока обязано безвозмездно отремонтировать или заменить дефектный выключатель, если потребителем будет обнаружено его несоответствие техническим условиям.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «КранЭлектро»

620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Проходной, д. 5а, помещение 38, тел/факс: (343) 243-56-56

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Выключатель типа КУ-701 У1 соответствует техническим условиям ТУ 3428-012-77144577-2008 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

Штамп технического контроля изготовителя

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ СЕРИИ КУ-700

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Выключатель концевой серии КУ-701 У1 (далее - «выключатель»), предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока. Выключатели приводятся в действие управляющими упорами (кулачками) в определенных точках пути контролируемого объекта.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.

Дата изготовления 2022 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные параметры и характеристики выключателей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Ток продолжительного режима, А	Выключаемый переменный ток, напряжение до 500 В, А	Выключаемый постоянный ток, напряжение 110, 220, 440 В, А	Отключаемый переменный ток, напряжение до 500 В, А	Отключаемый постоянный ток, напряжение 110, 220, 440 В, А
10	50	25	10	2,0/1,5/0,5

Классификация привода выключателей указана в таблице 2.

Таблица 2.

Тип	Число рабочих положений	Тип привода	Фиксация	Максимальная скорость привода, м/мин
КУ-701	3	Рычаг с роликом	Самовозврат рычага	150
КУ-703	2	Груз с противовесом	Фиксация в крайних положениях	не ограничена
КУ-704	3	Рычаг пластинчатый W-образный	Фиксация в каждом положении	100
КУ-706	2	Два рычага с роликами	Фиксация в крайних положениях	300

2.1 Рабочее положение выключателей в пространстве – любое;

2.2 Степень защиты выключателей - IP44 по ГОСТ 14254-96;

2.3 Максимальная частота включений до 600 в час;

2.4 Усилие необходимое для привода выключателей, - 100 Н (выключателя типа КУ-704 – 200 Н);

2.5 Механическая износостойкость не менее 10^6 циклов В-О;

2.6 Масса выключателей - 2,7 кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- выключатель концевой – 1шт;
- паспорт – 1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Место установки выключателей должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии и т.п.

4.2 Рабочее положение выключателей - горизонтальное. Допускается установка выключателей в наклонном положении до 45^0 в любую сторону;

4.3 Среда, окружающая выключатели, невзрывоопасная, не содержащая пыли, в том числе токопроводящей, в количестве, нарушающем работу выключателя, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование выключателей может производиться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных выключателей от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

5.2 Хранение выключателей следует осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до $+50^0\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% при 25^0C . Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.