

Крышка для распределительных коробок АК12.2

АК12.2 - крышка для распределительных коробок, может использоваться, как при скрытом, так и при наружном монтаже (совместно с коробкой АР7). Крышка имеет 3 мембранных кабельных ввода, средняя мембрана Ø 20 мм (макс. 5 x 6 мм) и боковые мембраны Ø 16 мм. Крышка снабжена тремя предохранителями натяжения.



Крышки для монтажных и распределительных коробок

Крышка с кабельным вводом, 85 x 85 мм, IP 44

АК4 - двухкомпонентная крышка с кабельным вводом (85 x 85 мм) для использования в влажных и сухих помещениях. Расстояние между винтами 60 мм. Для кабелей Ø 6,0 - 15,0 мм. Крышка оборудована двумя предохранителями натяжения.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
АК4	64 100 11 525 753	Крышка с кабельным вводом, IP 44	5/50



Крышка с кабельным вводом, 115 мм, IP 44

АК12.2 - влагозащищенная (IP 44) крышка с кабельным вводом, которая может использоваться как при скрытом, так и при наружном монтаже (с соединительной коробкой АР7). Крышка оборудована 3 мембранными кабельными вводами, средняя мембрана Ø 20 мм (макс. 5 x 6 мм), боковые мембраны Ø 16 мм. Поставляется с 3 предохранителями натяжения.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
АК12.2	64 186 77 311 680	Крышка с кабельным вводом, IP 44	10/50

