

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель. С разъемом USB Тип A. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защиты от перегрузки. Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®. Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 % Номинальная частота: 50 Гц Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO® Номинальный ток: 16 А Номинальная мощность: USB-разъем Номинальный ток: 700 мА Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °C до 35 °C Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм монтажная глубина: 35 мм			
	84 белый	20		
	EUCBUSB-84-500	2011-0-6179	1/10	01
896 chalet-белый	20			
	EUCBUSB-896-500	2011-0-6204	1	01

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Без передачи данных.
3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Заглушка с суппортом			
	84 белый	1742-84-500	1710-0-3991	10/100 01
896 chalet-белый	1742-896-500	1710-0-3971	10	01
	Накладка 1) с суппортом с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)			
	84 белый	1749-84-500	1710-0-3994	10/100 01
896 chalet-белый	1749-896-500	1710-0-3976	10	99

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

	Накладка 1) для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0213 (категория 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (категория 5е/6 техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Для WLAN-точки доступа 8186/31 и 8186/41. Brand-Rex (WAEVG 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм			
	84 белый	1803-84-500	1710-0-1550	10/100 01
896 chalet-белый	1803-896-500	1710-0-3986	10	01

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

	Накладка 1) с 2-канала для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5е/real 6а/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEVG 8/8 EKR/EK) AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм			
	84 белый	1803-02-84-500	1710-0-1551	10/100 01
896 chalet-белый	1803-02-896-500	1710-0-3985	10	01

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

	Накладка Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0х-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.			
	84 белый	1766-84-500	1710-0-3992	10/100 01
896 chalet-белый	1766-896-500	1710-0-3978	10	01