

Розетки с блокировкой и выключателем

Для работы в жестких условиях



Водонепроницаемые, 63А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабеля: удаляемые заглушки Ø 40 + 50 мм сверху, и метки для высверливания отверстий снизу.



Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм²

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263MVS1WH	2CMA162831R1000	1	3.50
3	Желтый	100-130	50 и 60	263MVS4WH	2CMA162827R1000	1	3.50
3	Голубой	200-250	50 и 60	263MVS6WH	2CMA162828R1000	1	3.50
3	Красный	380-415	50 и 60	263MVS9WH	2CMA162829R1000	1	3.50
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363MVS1WH	2CMA162841R1000	1	3.50
4	Желтый	100-130	50 и 60	363MVS4WH	2CMA162834R1000	1	3.50
4	Черный	600-690	50 и 60	363MVS5WH	2CMA162835R1000	1	3.50
4	Красный	380-415	50 и 60	363MVS6WH	2CMA162836R1000	1	3.50
4	Черный	480-500	50 и 60	363MVS7WH	2CMA162837R1000	1	3.50
4	Голубой	200-250	50 и 60	363MVS9WH	2CMA162838R1000	1	3.50
4	Красный	440-460	60	363MVS11WH	2CMA162840R1000	1	3.50
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	463MVS1WH	2CMA162849R1000	1	3.60
5	Желтый	100-130	50 и 60	463MVS4WH	2CMA162844R1000	1	3.60
5	Красный	346-415	50 и 60	463MVS6WH	2CMA162845R1000	1	3.60
5	Черный	480-500	50 и 60	463MVS7WH	2CMA162846R1000	1	3.60
5	Голубой	208-250	50 и 60	463MVS9WH	2CMA162847R1000	1	3.60
5	Красный	440-460	60	463MVS11WH	2CMA162848R1000	1	3.60

Водонепроницаемые, 125А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабеля: удаляемые заглушки Ø 40 + 50 мм сверху, и метки для высверливания отверстий снизу.



Сечение жилы кабеля: 16 – 70 мм²

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	2125MVS1WH	2CMA162740R1000	1	4.40
3	Желтый	100-130	50 и 60	2125MVS4WH	2CMA162738R1000	1	4.40
3	Голубой	200-250	50 и 60	2125MVS6WH *	2CMA162739R1000	1	4.40
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	3125MVS1WH	2CMA162746R1000	1	4.40
4	Желтый	100-130	50 и 60	3125MVS4WH	2CMA162741R1000	1	4.40
4	Красный	380-415	50 и 60	3125MVS6WH	2CMA162742R1000	1	4.40
4	Черный	480-500	50 и 60	3125MVS7WH	2CMA162743R1000	1	4.40
4	Голубой	200-250	50 и 60	3125MVS9WH	2CMA162744R1000	1	4.40
4	Красный	440-460	60	3125MVS11WH	2CMA162745R1000	1	4.40
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	4125MVS1WH	2CMA162796R1000	1	4.50
5	Желтый	100-130	50 и 60	4125MVS4WH	2CMA162791R1000	1	4.50
5	Красный	346-415	50 и 60	4125MVS6WH *	2CMA162792R1000	1	4.50
5	Черный	480-500	50 и 60	4125MVS7WH	2CMA162793R1000	1	4.50
5	Голубой	208-250	50 и 60	4125MVS9WH	2CMA162794R1000	1	4.50
5	Красный	440-460	60	4125MVS11WH	2CMA162795R1000	1	4.50

*) Обозначает базовое изделие.

- Рукоятка выключателя допускает запираание навесным замком (дужка замка 5-8 мм)

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом (см. стр. 73)

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81