

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатели жалюзи с фиксацией / без фиксации^{1) 2) 3) 4)} переключатель, 2-полюса для замка с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации Ключ вынимается только в среднем положении, с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм IP 44 только вместе с соответствующими замками. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		

53	серый/сине-зеленый	2712 SLW-53	1101-0-0916	10
54	альпийский белый	2712 SLW-54	1101-0-0924	10

- 1) ключ в крайних положениях не вынимается
 2) замок см. стр. 27
 3) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 4) поле для надписи не подсвечивается

	Выключатель с ключом^{1) 2) 3)} 1-полюсный выключатель для замка во включенном и выключенном состоянии ключ вынимается в центральном положении с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм IP 44 только вместе с соответствующими замками. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
---	---	--	--

53	серый/сине-зеленый	2733 SLW-53	1101-0-0917	10
54	альпийский белый	2733 SLW-54	1101-0-0925	10

- 1) замок см. стр. 27
 2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 3) поле для надписи не подсвечивается

	Выключатель со шнурком^{1) 2) 3)} с винтовыми клеммами Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
---	---	--	--

53	серый/сине-зеленый	2610/6 W-53	1383-0-0141	10
54	альпийский белый	2610/6 W-54	1383-0-0143	10

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
 2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 3) поле для надписи не подсвечивается

	Световой сигнал^{1) 2) 3) 4) 5)} для ламп с цоколем Е 10 с винтовыми клеммами без линзы, без лампы IP 44 только с соответствующими линзами Номинальное напряжение: 250 В~ Класс защиты: IP 44		
---	---	--	--

53	серый/сине-зеленый	2661 W-53	1582-0-0305	10
54	альпийский белый	2661 W-54	1582-0-0328	10

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
 3) подсветка с помощью ламп 8302, 8340, 8341, 8342, 8343 с цоколем Е 10, см. стр. 158
 4) для зеленых и красных линз рекомендуется лампа 8340
 5) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Линза для световых сигнализаторов для 2661 W-53		
прозрачная	2863-11-53	1563-0-0148	10
красный	2863-12-53	1563-0-0149	10
зеленый	2863-13-53	1563-0-0150	10

	Розетка SCHUKO®^{1) 2) 3)} с откидной крышкой с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44		
---	--	--	--

53	серый/сине-зеленый	20 EW-53	2083-0-0817	10/100
54	альпийский белый	20 EW-54	2083-0-0834	10/100

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
 2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Розетка SCHUKO®^{1) 2) 3)} с защитными шторками с безвинтовыми клеммами с откидными крышками 2 Р + Е Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44		
--	--	--	--

53	серый/сине-зеленый	20 EBW-53	2083-0-0842	10/100
54	альпийский белый	20 EBW-54	2083-0-0843	10

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
 2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Розетка SCHUKO®^{1) 2)} с откидной крышкой и полем для надписи с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44		
---	---	--	--

53	серый/сине-зеленый	20 EWN-53	2083-0-0818	10/100
54	альпийский белый	20 EWN-54	2083-0-0831	10/100

- 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Розетка SCHUKO®^{1) 2)} с зеленой откидной крышкой с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е С откидной крышкой зелёного цвета, SV, (RAL 6018). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44		
---	--	--	--

53	серый/сине-зеленый	20 EWN-13-53	2083-0-0819	10
54	альпийский белый	20 EWN-13-54	2083-0-0837	10

- 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные