

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата ¹⁾ с полем для надписи. со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм future® linear		
	81 антрацит/черный 1800-81	1710-0-3627	10
	82 слоновая кость 1800-82	1710-0-3158	10
	83 серебристо-алюминиевый ²⁾ 1800-83	1710-0-3676	10
	84 белый 1800-84	1710-0-3176	10/100
	884 белый бархат ²⁾ 1800-884	1710-0-3887	10
	885 черный бархат ²⁾ 1800-885	1710-0-3910	10
solo®			
82 слоновая кость 1800-82	1710-0-3158	10	
84 белый 1800-84	1710-0-3176	10/100	
87 пурпурно-красный ¹⁾ 1800-87	1710-0-3230	10	
803 серый металл ²⁾ 1800-803	1710-0-3856	10	
815 желтый 1800-815	1710-0-3836	10	
Busch-axcent®			
84 белый 1800-84	1710-0-3176	10/100	
896 chalet-белый 1800-896-500	1710-0-3984	10	
carat®			
81 антрацит/черный 1800-81	1710-0-3627	10	
82 слоновая кость 1800-82	1710-0-3158	10	
84 белый 1800-84	1710-0-3176	10/100	
pure сталь			
866 сталь 1800-866	1710-0-3767	10	

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

2) Поверхность: окрашена.

*) Снимается с производства

	Универсальный модуль, RJ45, кат. 6A iso, экранированный ¹⁾ 1 разъем, 8(8) полюсов Для монтажа в монтажном адаптере 0219/12 или 0219/13. Также подходит для монтажа на центральной плате 2561 и в цоколе 1812, 1866 EB и 1867 EB. Подключения RJ-45 для сетей кат. 6A, класса EA (10 Гбит/с / 500 МГц). Соответствует кат. 6A, классу EA согласно ISO/IEC 11801:2011-06. Кат. 6A согласно ISO/IEC 11801: 2011-06. Маркировка подключений A и B согласно TIA/EIA-568-B.2. Модель соответствует EN 60 603-7-51:2011-01. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B. Подходит для PoE+ согласно IEEE 802.3at, ≥ 1000 циклов вставки. Прокладка кабеля по оптимальному радиусу (30°). Возможно заземление корпуса с помощью 6,3-миллиметрового плоского штекерного соединителя с тыльной стороны. Испытано после повторного монтажа. Подходит для смещения и подгонки. только для 8-полюсного штекера RJ 45 Корпус из цинкового сплава, отлитого под давлением. Встроенный пылезащитный колпачок (по запросу съёмный). Клеммы. Для кабеля для передачи данных, диаметр 6 - 10 мм. Для жил AWG 24-22. Для монтажа в кабельных каналах, монтажных коробках с/у и подпольных системах.		
	металл	0219	0230-0-0394 1/10
	1) Монтажный адаптер, подходит к центральным вставкам TAE 2539-21x и 1766-xxx.		
	*) Снимается с производства		

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Универсальный модуль, RJ45, кат. 6A iso, экранированный ¹⁾ 1 разъем, 8(8) полюсов Для монтажа в монтажном адаптере 0219/12 или 0219/13. Также подходит для монтажа на центральной плате 2561 и в цоколе 1812, 1866 EB и 1867 EB. Подключения RJ-45 для сетей кат. 6A, класса EA (10 Гбит/с / 500 МГц). Соответствует кат. 6A, классу EA согласно ISO/IEC 11801:2011-06. Кат. 6A согласно ISO/IEC 11801: 2011-06. Маркировка подключений A и B согласно TIA/EIA-568-B.2. Модель соответствует EN 60 603-7-51:2011-01. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B. Подходит для PoE+ согласно IEEE 802.3at, ≥ 1000 циклов вставки. Прокладка кабеля по оптимальному радиусу (30°). Возможно заземление корпуса с помощью 6,3-миллиметрового плоского штекерного соединителя с тыльной стороны. Испытано после повторного монтажа. Подходит для смещения и подгонки. только для 8-полюсного штекера RJ 45 Корпус из цинкового сплава, отлитого под давлением. Встроенный пылезащитный колпачок (по запросу съёмный). Клеммы. Для кабеля для передачи данных, диаметр 6 - 10 мм. Для жил AWG 24-22. Для монтажа в кабельных каналах, монтажных коробках с/у и подпольных системах.		
металл	0219-101-507	0230-0-0414	1/10
НОВИНКА			

1) Монтажный адаптер, подходит к центральным вставкам TAE 2539-21x и 1766-xxx.

	Монтажный адаптер для скрытой установки Для установки одного или двух универсальных модулей 0219. Монтажная коробка для скрытой установки. Подходит для центральных плат 2539-21x, 2539-9x-507 и 1766-xxx.		
	металл	0219/12	0230-0-0395 1/10
	Монтажный адаптер для кабель-канала Для установки одного или двух универсальных модулей 0219. Для монтажа в каналах или под полом. Подходит для центральных плат 2539-21x, 2539-9x-507 и 1766-xxx.		
	металл	0219/13	0230-0-0396 1/10
	Сtereo розетка для громкоговорителя ¹⁾ с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 4 клеммы для подключения. сечение провода макс. 10 мм ² цветная маркировка полюсов с распорками		
	слоновая кость	0248/02-101	0230-0-0402 10/100
	1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x		
	Сtereo розетка для громкоговорителя ¹⁾ с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 4 клеммы для подключения. сечение провода макс. 10 мм ² цветная маркировка полюсов с распорками		
	альпийский белый	0248/04-101	0230-0-0403 10/100
	1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x		