

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Корпус 1) 2) 3) 4) 5) с полем для надписи. увеличенной глубины, для коммуникационных разъемов, подходит для суппортов DKS 1850 EB до 1872 EB и 1876 EB с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Класс защиты: IP 44 монтажная глубина: 45 мм		
53 серый/сине-зеленый	1758 WN-53	1724-0-2751	10
54 альпийский белый	1758 WN-54	1724-0-4264	10

- 1) не подходит для цоколей DKS 1874 EB, 1875 EB
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
3) суппорт в комплект поставки не входит
4) IP 44 только с закрытой крышкой
5) Не подходит для универсальных модулей 0219.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Розетка SCHUKO® 1) Для установки в стены с защитными шторками Внешние поверхности и откидная крышка из алюминия (литье под давлением) Корпус для встраивания из сверхпрочного пластика. установка заподлицо со стеной. 2 ввода M 20. с безвинтовыми клеммами, 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 41		
серая окалина	20 EFDB2	2011-0-3871	1/10

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Розетка SCHUKO® 1) 2) *) для установки в стены Из алюминия (литье под давлением) установка заподлицо со стеной. 2 ввода PG 16. с винтовыми клеммами, 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 41		
серая окалина	2300 EFD2-101	2011-0-2423	1/10

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) для труб с метрической резьбой используйте адаптеры, например, фирмы Kleinhuis 1897P16M20 или 1897P16M25
*) Снимается с производства

	Корпус для скрытой установки Для установки в стены Возможна комбинация с цоколем 1710....1714. Внешние поверхности и откидная крышка из алюминия (литье под давлением) Корпус для встраивания из сверхпрочного пластика. установка заподлицо со стеной. 2 ввода M 20. Класс защиты: IP 41		
серая окалина	1705 U-101	1799-0-0913	10/10

	Цоколь Для монтажных коробок скрытой установки 1705 U-101.		
	Для неиспользуемой центральной вставки.		
	1710	1764-0-0224	10
	Для диодных разъемов.		
	1711	1764-0-0232	10
	Для микроразъемов D-Sub, 25 полюсов.		
	1712	1764-0-0240	10
	Для 2 модульных разъемов Jack 0210 и 0211.		
	1713	1764-0-0257	10
	Для разъема XLR серии D.		
	1714	1764-0-0265	10