


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата Для громкоговорителя 8223 U. <i>impuls</i>		
	72 слоновая кость 8253-72	8200-0-0089	1/10
	74 альпийский белый 8253-74	8200-0-0090	1/10
	79 шампань-металлик ¹⁾ 8253-79	8200-0-0091	1/10
	774 белый бархат ¹⁾ 8253-774	8200-0-0130	1/10
	775 черный бархат ¹⁾ 8253-775	8200-0-0128	1/10
	777 ежевика ¹⁾ 8253-777	8200-0-0117	1/10
	783 серебристо-алюминиевый ¹⁾ 8253-783	8200-0-0092	1/10

1) Поверхность: окрашена.

	Централь RDS-тюнер, стерео, 2 канала Для организации трансляции звука в нескольких помещениях. Встроенный RDS-тюнер. Частота принимаемого сигнала: 87,50 - 108,00 МГц. память до 8-и радиопрограмм, 2 отдельных стерео-аудиоканала, 1 дополнительный канал для голосовой связи, Функция управления интеркомом. 2 внешних выхода AUX. Для 4 системных усилителей Busch-AudioWorld® Возможно расширение за счет источника питания REG 8209-101. Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % выходное напряжение: 15 В- Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Номинальный ток: 1,2 А Класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 203 мм x 201 мм		
	8202	8200-0-0118	1

	Дополнительный источник питания REG ¹⁾ Для увеличения макс. количества усилителей, подключенных к одному Центральному блоку. Для макс. 5-и дополнительных механизмов усилителей. Возможно параллельное подключение к централи и подключение между собой. Используется в режиме „stand alone“, т. е. без использования Центрального блока. Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % выходное напряжение: 15 В- Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Номинальный ток: 1,5 А Класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 125 мм x 70 мм ширина: 7 ТЕ		
	8209-101	8200-0-0106	1/10

1) макс. 3 блока питания REG на систему

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Усилитель REG Точечный усилитель Busch-AudioWorld®. В режиме „Booster“ может эксплуатироваться с системным усилителем 8205, 8211 U или 8214 U. Эксплуатируется в режиме „stand alone“ с одним аудиовходом. Для увеличения выходной мощности на 2 x 10 Вт. Используется в режиме моста. Для увеличения числа динамиков в одном блоке усилителя. Макс. для 16 громкоговорителей Busch-AudioWorld®. Допустимый импеданс динамика: 2 - 16 Ом Встроенный интерфейс 1-10 В для регулировки громкости. Возможна комбинация с механизмом электронного потенциометра Busch 2112 U-101. Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % выходное напряжение: 15 В- Номинальная частота: 50 Гц Номинальный ток: 1,5 А Класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 125 мм x 70 мм ширина: 7 ТЕ		
	8208	8200-0-0107	1/10

	Консоль с микрофоном Точечный усилитель Busch-AudioWorld®. Для голосовых объявлений в 15 отдельных зонах вызова. Дополнительная функция общего опроса. 8 кнопок для предвыбора зон вызова. Микрофон на изогнутом держателе. Для индивидуальной регулировки громкости. Для переключения между аудиоканалами Busch-AudioWorld® 1 и 2. Для переключения радиопрограмм. Возможность отключения голосовой связи (do not disturb). для моно и стерео воспроизведения, Регулировка громкости. Часы. Функция контроля по звуку (радионяня) Допустимый импеданс динамика: 8 - 16 Ом Номинальное напряжение: 15 В- Класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 85 мм x 248 мм x 175 мм монтажная глубина: 85 мм		
	8205	8200-0-0120	1

	Механизм усилителя Intercom ¹⁾ Дисплей Точечный усилитель Busch-AudioWorld®. Для индивидуальной регулировки громкости. Для голосовых объявлений в 15 отдельных зонах вызова. Дополнительная функция общего опроса. Для переключения между аудиоканалами Busch-AudioWorld® 1 и 2. Для переключения радиопрограмм. Возможность отключения голосовой связи (do not disturb). для моно и стерео воспроизведения, Регулировка громкости. Часы. Будильник. Функция автоматического выключения (Sleep-Automatik). Функция контроля по звуку (радионяня) Допустимый импеданс динамика: 8 - 16 Ом Номинальное напряжение: 15 В- Класс защиты: IP 20, SELV монтажная глубина: 36 мм		
	81 антрацит/черный 8214 U	8200-0-0119	1/10

1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах