

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Механизм усилителя ¹⁾ Для индивидуальной регулировки громкости. переключение между радиоприемником и другим звуковоспроизводящим устройством, Для переключения радиопрограмм. для моно и стерео воспроизведения, автоматическая функция „Loudness“, возможно автоматическое отключение через 30 мин (напр., перед сном), Номинальное напряжение: 15 В- Класс защиты: IP 20, SELV монтажная глубина: 32 мм		
	81 антрацит/черный 8211 U	8200-0-0010	1/10
1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах			

	Аудиовход ¹⁾ Для подключения источника звука (музыкального центра, CD/MP3-проигрывателя) в системе Для 1 стереоканала. для механизмов усилителей 8211 U. Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U. Для усилителя REG 8208. Возможна комбинация с цифровым радио для с/у (8215 U). Номинальное напряжение: 15 В- Класс защиты: IP 20, SELV монтажная глубина: 34 мм		
	81 антрацит/черный 8210 U	8200-0-0108	1
1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах			

	Механизм громкоговорителя ¹⁾ 5 см (2") для механизмов усилителей 8211 U. Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U. Для усилителя REG 8208. Для консоли микрофона sole 8205. широкополосная характеристика, с безвинтовыми клеммами, номинальная мощность: 2 Вт (RMS) частотный диапазон: 150 - 16.000 Гц импеданс: 16 Ом Класс защиты: IP 20, SELV монтажная глубина: 34 мм		
	81 антрацит/черный 8221 U	8200-0-0012	1/10
1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах			

	Центральная плата для механизмов усилителей 8211 U. Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U. Для аудиовхода 8210 U. для громкоговорителей 8221 U Busch-Duro 2000® SI		
	212 слоновая кость 8251-212	8200-0-0018	10
214 альпийский белый	Reflex SI		
	8251-214	8200-0-0019	10

	Центральная плата для механизмов усилителей 8211 U. Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U. Для аудиовхода 8210 U. для громкоговорителей 8221 U <i>alpha</i>		
	20 платина ¹⁾ 8251-20	8200-0-0020	10
21 бронза ¹⁾	8251-21	8200-0-0021	10
	8251-22G	8200-0-0022	10
22G слоновая кость	8251-24	8200-0-0023	10
24 белый матовый			
24G альпийский белый	8251-24G	8200-0-0024	10
260 палладий ¹⁾	8251-260	8200-0-0029	10
266 титан ¹⁾	8251-266	8200-0-0030	10
1) Поверхность: окрашена.			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата для механизмов усилителей 8211 U. Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U. Для аудиовхода 8210 U. для громкоговорителей 8221 U future® linear		
	81 антрацит/черный 8251-81	8200-0-0031	10
82 слоновая кость 8251-82		8200-0-0032	10
83 серебристо-алюминиевый ¹⁾ 8251-83		8200-0-0039	10
84 белый 8251-84		8200-0-0033	10
884 белый бархат ¹⁾ 8251-884		8200-0-0121	10
885 черный бархат ¹⁾ 8251-885		8200-0-0124	10
solo®			
82 слоновая кость 8251-82		8200-0-0032	10
84 белый 8251-84		8200-0-0033	10
87 пурпурно-красный ¹⁾ 8251-87		8200-0-0036	10
803 серый металл ¹⁾ 8251-803		8200-0-0105	10
815 желтый 8251-815		8200-0-0104	10
Busch-axcent®			
84 белый 8251-84		8200-0-0033	10
896 chalet-белый 8251-896-500		8200-0-0174	10
carat®			
81 антрацит/черный 8251-81		8200-0-0031	10
82 слоновая кость 8251-82		8200-0-0032	10
84 белый 8251-84		8200-0-0033	10
pure сталь ¹⁾			
866 сталь 8251-866		8200-0-0040	10
1) Поверхность: окрашена. *) Снимается с производства			

	Встраиваемый громкоговоритель 5" (130 мм) Для блоков усилителя 8211 U и 8214 U. для цифрового радио 8215 U. Для радио Busch iNet 8216 U. Для усилителя REG 8208. Для консоли микрофона sole 8205. широкополосная характеристика, с винтовыми клеммами, номинальная мощность: 6 Вт (RMS) Диапазон частот: 72 - 12.000 Гц импеданс: 16 Ом Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °C до 40 °C размеры (В x Ш x Г): 148 мм x 148 мм x 69 мм		
	8222 EB	8200-0-0013	1/5

	Решетка для громкоговорителя металл для громкоговорителей 8222 EB с центральным крепежным винтом с винтовой крышкой Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 185 мм x 185 мм x 15 мм		
	слоновая кость 8228	8200-0-0014	1/10