

# Розетки с блокировкой и выключателем

## С защитой по току К.З.



### Водонепроницаемые, 16А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Встроенный автоматический выключатель типа S201/203 с характеристикой срабатывания С. Ввод кабеля: через удаляемые заглушки 2х Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 1,5 – 10 мм²



| Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип       | Код заказа      | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| <b>2P+E</b>              |              |               |             |           |                 |           |                |
| 3                        | Желтый       | 100-130       | 50 и 60     | 216MPM4W  | 2CMA167948R1000 | 1         | 1.74           |
| 3                        | Голубой      | 200-250       | 50 и 60     | 216MPM6W  | 2CMA167949R1000 | 1         | 1.74           |
| 3                        | Красный      | 380-415       | 50 и 60     | 216MPM9W  | 2CMA167950R1000 | 1         | 1.74           |
| 3                        | Серый        | трансф.       | 50 и 60     | 216MPM12W | 2CMA167951R1000 | 1         | 1.74           |

#### 3P+E

|   |         |         |          |           |                 |   |      |
|---|---------|---------|----------|-----------|-----------------|---|------|
| 4 | Зеленый | >50     | >300-500 | 316MPM2W  | 2CMA167953R1000 | 1 | 1.77 |
| 4 | Серый   | 380/440 | 50/60    | 316MPM3W  | 2CMA167954R1000 | 1 | 1.77 |
| 4 | Желтый  | 100-130 | 50 и 60  | 316MPM4W  | 2CMA167955R1000 | 1 | 1.77 |
| 4 | Черный  | 600-690 | 50 и 60  | 316MPM5W  | 2CMA167956R1000 | 1 | 1.77 |
| 4 | Красный | 380-415 | 50 и 60  | 316MPM6W  | 2CMA167957R1000 | 1 | 1.77 |
| 4 | Черный  | 480-500 | 50 и 60  | 316MPM7W  | 2CMA167958R1000 | 1 | 1.77 |
| 4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60  | 316MPM9W  | 2CMA167959R1000 | 1 | 1.77 |
| 4 | Зеленый | >50     | 100-300  | 316MPM10W | 2CMA167960R1000 | 1 | 1.77 |
| 4 | Красный | 440-460 | 60       | 316MPM11W | 2CMA167961R1000 | 1 | 1.77 |

#### 3P+N+E

|   |         |         |          |           |                 |   |      |
|---|---------|---------|----------|-----------|-----------------|---|------|
| 5 | Зеленый | >50     | >300-500 | 416MPM2W  | 2CMA167963R1000 | 1 | 1.79 |
| 5 | Серый   | 380/440 | 50/60    | 416MPM3W  | 2CMA167964R1000 | 1 | 1.79 |
| 5 | Желтый  | 100-130 | 50 и 60  | 416MPM4W  | 2CMA167965R1000 | 1 | 1.79 |
| 5 | Красный | 346-415 | 50 и 60  | 416MPM6W  | 2CMA167966R1000 | 1 | 1.79 |
| 5 | Черный  | 480-500 | 50 и 60  | 416MPM7W  | 2CMA167967R1000 | 1 | 1.79 |
| 5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60  | 416MPM9W  | 2CMA167968R1000 | 1 | 1.79 |
| 5 | Красный | 440-460 | 60       | 416MPM11W | 2CMA167969R1000 | 1 | 1.79 |



### Водонепроницаемые, 32А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Встроенный автоматический выключатель типа S201/203 с характеристикой срабатывания С. Ввод кабеля: через удаляемые заглушки 2х Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм²



| Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип       | Код заказа      | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| <b>2P+E</b>              |              |               |             |           |                 |           |                |
| 3                        | Желтый       | 100-130       | 50 и 60     | 232MPM4W  | 2CMA168007R1000 | 1         | 1.80           |
| 3                        | Голубой      | 200-250       | 50 и 60     | 232MPM6W  | 2CMA168008R1000 | 1         | 1.80           |
| 3                        | Красный      | 380-415       | 50 и 60     | 232MPM9W  | 2CMA168009R1000 | 1         | 1.80           |
| 3                        | Серый        | трансф.       | 50 и 60     | 232MPM12W | 2CMA168010R1000 | 1         | 1.80           |

#### 3P+E

|   |         |         |          |           |                 |   |      |
|---|---------|---------|----------|-----------|-----------------|---|------|
| 4 | Зеленый | >50     | >300-500 | 332MPM2W  | 2CMA168012R1000 | 1 | 1.81 |
| 4 | Серый   | 380/440 | 50/60    | 332MPM3W  | 2CMA168013R1000 | 1 | 1.81 |
| 4 | Желтый  | 100-130 | 50 и 60  | 332MPM4W  | 2CMA168014R1000 | 1 | 1.81 |
| 4 | Черный  | 600-690 | 50 и 60  | 332MPM5W  | 2CMA168015R1000 | 1 | 1.81 |
| 4 | Красный | 380-415 | 50 и 60  | 332MPM6W  | 2CMA168016R1000 | 1 | 1.81 |
| 4 | Черный  | 480-500 | 50 и 60  | 332MPM7W  | 2CMA168017R1000 | 1 | 1.81 |
| 4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60  | 332MPM9W  | 2CMA168018R1000 | 1 | 1.81 |
| 4 | Зеленый | >50     | 100-300  | 332MPM10W | 2CMA168019R1000 | 1 | 1.81 |
| 4 | Красный | 440-460 | 60       | 332MPM11W | 2CMA168020R1000 | 1 | 1.81 |

#### 3P+N+E

|   |         |         |          |           |                 |   |      |
|---|---------|---------|----------|-----------|-----------------|---|------|
| 5 | Зеленый | >50     | >300-500 | 432MPM2W  | 2CMA168022R1000 | 1 | 1.83 |
| 5 | Серый   | 380/440 | 50/60    | 432MPM3W  | 2CMA168023R1000 | 1 | 1.83 |
| 5 | Желтый  | 100-130 | 50 и 60  | 432MPM4W  | 2CMA168024R1000 | 1 | 1.83 |
| 5 | Красный | 346-415 | 50 и 60  | 432MPM6W  | 2CMA168025R1000 | 1 | 1.83 |
| 5 | Черный  | 480-500 | 50 и 60  | 432MPM7W  | 2CMA168026R1000 | 1 | 1.83 |
| 5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60  | 432MPM9W  | 2CMA168027R1000 | 1 | 1.83 |
| 5 | Красный | 440-460 | 60       | 432MPM11W | 2CMA168028R1000 | 1 | 1.83 |

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом (см. стр. 73)  
- Рукоятка выключателя допускает запираение навесным замком (дужка замка 5-8 мм).