

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом. для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C		

212 слоновая кость **6815-212** 6800-0-2271 1/10

Reflex SI

214 альпийский белый **6815-214** 6800-0-2272 1/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

	Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом. для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C		

20 платина 2) **6815-20** 6800-0-2273 1/10

21 бронза 2) **6815-21** 6800-0-2274 1/10

22G слоновая кость **6815-22G** 6800-0-2275 1/10

24 белый матовый **6815-24** 6800-0-2276 1/10

24G альпийский белый **6815-24G** 6800-0-2277 1/10

260 палладий 2) **6815-260** 6800-0-2282 1/10

266 титан 2) **6815-266** 6800-0-2283 1/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом. для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C		

future® linear

81 антрацит/черный **6815-81** 6800-0-2284 1/10

82 слоновая кость **6815-82** 6800-0-2285 1/10

83 серебристо-алюминиевый 2) **6815-83** 6800-0-2342 1/10

84 белый **6815-84** 6800-0-2286 1/10

884 белый бархат 2) **6815-884** 6800-0-2499 1/10

885 черный бархат 2) **6815-885** 6800-0-2501 1/10

solo®

82 слоновая кость **6815-82** 6800-0-2285 1/10

84 белый **6815-84** 6800-0-2286 1/10

87 пурпурно-красный *) **6815-87** 6800-0-2289 1/10

803 серый **6815-803** 6800-0-2481 1/10

815 желтый **6815-815** 6800-0-2480 1/10

Busch-axcent®

84 белый **6815-84** 6800-0-2286 1/10

carat®

81 антрацит/черный **6815-81** 6800-0-2284 1/10

82 слоновая кость **6815-82** 6800-0-2285 1/10

84 белый **6815-84** 6800-0-2286 1/10

НОВИНКА

896 chalet-белый **6815-896-500** 6800-0-2620 1/10

pure сталь 2)

866 сталь **6815-866** 6800-0-2345 10/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

2) Поверхность: окрашена.

*) Снимается с производства

