

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка Для USB зарядного устройство 6474 U. С защитой от бокового скольжения Мобильного телефона. С передним креплением зарядочного кабеля. Busch-Duro 2000® SI			
	212 белый	6478-212-500	6400-0-0007	1 19
		Reflex SI		
	214 альпийский белый	6478-214-500	6400-0-0009	1 19
		future® linear		
81 антрацит/ черный	6478-81-500	6400-0-0013	1	19
82 слоновая кость	6478-82-500	6400-0-0015	1	19
83 серебристо- алюминиевый 1)	6478-83-500	6400-0-0017	1	19
84 белый	6478-84-500	6400-0-0019	1	19
884 белый бархат 1)	6478-884-500	6400-0-0027	1	19
885 черный бархат 1)	6478-885-500	6400-0-0029	1	19
	solo®			
82 слоновая кость	6478-82-500	6400-0-0015	1	19
84 белый	6478-84-500	6400-0-0019	1	19
803 серый металлик 1)	6478-803-500	6400-0-0023	1	19
815 желтый	6478-815-500	6400-0-0025	1	19
896 chalet-белый	6478-896-500	6400-0-0021	1	19
	Busch-axcent®			
84 белый	6478-84-500	6400-0-0019	1	19
896 chalet-белый	6478-896-500	6400-0-0021	1	19
	carat®			
81 антрацит/ черный	6478-81-500	6400-0-0013	1	19
82 слоновая кость	6478-82-500	6400-0-0015	1	19
84 белый	6478-84-500	6400-0-0019	1	19
	pure сталь 1)			
866 сталь	6478-866-500	6400-0-0031	1	19
	Династия®			
81 антрацит/ черный	6478-81-500	6400-0-0013	1	19
82 слоновая кость	6478-82-500	6400-0-0015	1	19
840 латунь античная 2)	6478-840-500	6400-0-0036	1	19

1) Поверхность: окрашена.

2) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0x-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. Busch-Duro 2000® SI			
	212 белый	2539-212-500	1724-0-4329	10/100 01
		Reflex SI		
	214 альпийский белый	2539-214-500	1724-0-4327	10/100 01
	Накладка Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0x-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. alpha			
	20 платина 1)	1766-20	1753-0-2629	10 04
	21 бронза 1)	1766-21	1753-0-2637	10 04
	22G слоновая кость	1766-22G	1710-0-2496	10 04
	24 белый матовый	1766-24	1753-0-2645	10 04
	24G альпийский белый	1766-24G	1753-0-7743	10 04
	260 палладий 1)	1766-260	1710-0-3310	10/100 04
	266 титан 1)	1766-266	1710-0-3336	10/100 04
	impuls			
72 слоновая кость	1766-72	1753-0-0055	10	04
74 альпийский белый	1766-74	1753-0-4989	10	04
79 шампань- металлик 1)	1766-79	1753-0-5465	10	04
774 белый бархат 1)	1766-774	1753-0-0176	10	04
775 черный бархат 1)	1766-775	1753-0-0148	10	04
777 ежевика 1)	1766-777	1753-0-0116	10	04
783 серебристо- алюминиевый 1)	1766-783	1753-0-0056	10	04

1) Поверхность: окрашена.

	Встраиваемый сетевой блок питания USB 1) 2) 3) Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель. С 2 USB-разъемами типа A. Возможна одновременная зарядка 2 оконечных устройств. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защиты от перегрузки. Номинальное напряжение: 100 - 230 В~, +10 % / -10 % напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Коммутируемая нагрузка: 1 разъем с функцией: Номинальный ток: 1400 мА Номинальная мощность: Оба разъема с функцией: Номинальный ток: 700 мА Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °С до 40 °С Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 43 мм монтажная глубина: 32 мм				
	6472 U-500	6400-0-0002	1	19	

1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах

2) Без передачи данных.

3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.