

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101.		
	impuls		
	72 слоновая кость 6435-72	6430-0-0341	10
	74 альпийский белый 6435-74	6430-0-0300	10
	79 шампань-металлик ¹⁾ 6435-79	6430-0-0302	10
	774 белый бархат ¹⁾ 6435-774	6430-0-0380	10
	775 черный бархат ¹⁾ 6435-775	6430-0-0382	10
	777 ежевика ¹⁾ 6435-777	6430-0-0347	10/10
	783 серебристо-алюминиевый ¹⁾ 6435-783	6430-0-0342	10

1) Поверхность: окрашена.

	Центральная плата для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101.		
	future® linear		
	81 антрацит/черный 6435-81	6430-0-0303	10
	82 слоновая кость 6435-82	6430-0-0304	10
	83 серебристо-алюминиевый ¹⁾ 6435-83	6430-0-0305	10
	84 белый 6435-84	6430-0-0306	10
	884 белый бархат ¹⁾ 6435-884	6430-0-0388	10
	6435-885	6430-0-0389	10
	solo®		
	82 слоновая кость 6435-82	6430-0-0304	10
	84 белый 6435-84	6430-0-0306	10
	87 пурпурно-красный ¹⁾ 6435-87	6430-0-0309	10
	803 серый металл ¹⁾ 6435-803	6430-0-0351	10
	815 желтый 6435-815	6430-0-0349	10
	Busch-axcent®		
	84 белый 6435-84	6430-0-0306	10
	carat®		
	81 антрацит/черный 6435-81	6430-0-0303	10
	82 слоновая кость 6435-82	6430-0-0304	10
	84 белый 6435-84	6430-0-0306	10
	pure сталь ¹⁾		
	866 сталь 6435-866	6430-0-0344	10

1) Поверхность: окрашена.

*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Разделительное реле Busch-Jalousiecontrol® II с 2-мя гнездами для синхронного управления 2-я приводами жалюзи от одного командного устройства 230 В (вверх/вниз) (напр., 6411 U/x-10x), при организации групп более чем по 2 жалюзи-привода, несколько разделительных реле могут управляться параллельно, для установки в стандартные монтажные коробки скрытой или открытой установки, Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 2x х нормально-открытый Номинальный ток: 3 А, при cos φ 0,5 Номинальная мощность: 690 ВА Температурный режим применения: -25 °C до 50 °C		
	6415	6410-0-0302	10

	Разделительное реле Busch-Jalousiecontrol® II, для приводов постоянного тока с 2-мя гнездами для синхронного управления 2-я приводами жалюзи от одного командного устройства 230 В (вверх/вниз) (напр., 6411 U/x-10x), при организации групп более чем по 2 жалюзи-привода, несколько разделительных реле могут управляться параллельно, для установки в стандартные монтажные коробки скрытой или открытой установки, необходим источник питания 12 - 48 В DC Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 2x х нормально-открытый Номинальный ток: 3 А Температурный режим применения: -25 °C до 50 °C		
	6415/24	6410-0-0363	1/10

	Механизм датчика силы ветра и освещенности ^{1) 2) 3) *)} для автоматического управления приводами жалюзи или маркиз, устанавливаемые значения освещенности, силы ветра и температуры, встроенный датчик температуры, возможно подключение внешних датчиков освещенности, дождя и силы ветра, возможна настройка промежуточного положения маркиз и угла наклона ламелей жалюзи, длительность импульса: от 30 с до 3 мин Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Выходы: 2x х нормально-открытый контакт, потенциально-независимый Номинальный ток: 3 А, при cos φ 0,6 Номинальная мощность: 690 ВА Температурный режим применения: -5 °C до 50 °C МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1		
	6480 U-102	6410-0-0371	1/10

- 1) использовать только датчик силы ветра 6481-102
 - 2) при эксплуатации без датчика освещенности использовать вместо датчика прилагаемый мостик
 - 3) С последовательно подключенной системой управления жалюзи 6411 U-101 автоматический импульс обратного хода (открытие пластин) при перемещении в промежуточное положение „солнце“ невозможен.
- *) Снимается с производства

	Датчик силы ветра ¹⁾ для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102		
	6481-102	6410-0-0370	1

*) Снимается с производства