

# Номенклатура

## Приспособления для крепления к кровле

### Треноги с балластом

- использование: для установки мачты (высота 5 м) на плоскую крышу (макс. уклон 5 %) без сверления отверстий или приклеивания к кровле;
- материал: оцинкованная сталь.



| Описание                                | Тип     | Код для заказа | Код EAN       | Вес (1 шт.), кг |
|-----------------------------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| Тренога с балластом - ветер до 149 км/ч | TLB5002 | 2CTHCTLB5002   | 3660308524430 | 120.00          |
| Тренога с балластом - ветер до 170 км/ч | TLB5004 | 2CTHCTLB5004   | 3660308524447 | 200.00          |

При скорости ветра свыше 170 км/ч следует использовать растяжки.

### Опоры/треноги

- использование: для крепления молниеприемников или дополнительных секций мачт к плоским крышам;
- материал: оцинкованная сталь;
- диаметр отверстий под болты: 12 мм.



| Высота, мм | Размер основания | Расстояние между центрами крепежных отверстий | Описание                                                  | Тип     | Код для заказа | Код EAN       | Вес (1 шт.), кг |
|------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| 330        | 200 x 200        | 160x 160                                      | 1 - Опора для Pulsar (30 мм) или удлиняющей мачты (35 мм) | HPP4523 | 2CTH0HPP4523   | 3660308522610 | 5.500           |
| 800        | 420 внешний      | 390 внешний                                   | 2 - Тренога для трубы 30-50 мм                            | TSH4525 | 2CTHCTSH4525   | 3660308524454 | 8.500           |

H0HPP4523: для использования с комплектом растяжек

HCTSH4523: максимальная высота в ветровой зоне 3 составляет 3 м.

### Анкерные держатели

- использование: крепление стержневого молниеприемника (без удлинительной мачты) к деревянной поверхности или кирпичной кладке;
- материал: оцинкованная сталь.



| Эффект. длина резьбы L, мм | Эффект. длина L после крепления, м | Диаметр отверстия, мм | Описание           | Тип     | Код для заказа | Код EAN       | Вес (1 шт.), кг |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| 150                        | 0.10                               | 18                    | Короткий держатель | HST2044 | 2CTH0HST2044   | 3660308522689 | 1.250           |

Максимальная высота в ветровой зоне 3 составляет 5 м ( без комплекта растяжек)

**Важное замечание:** для обеспечения герметичности монтажа следует использовать водонепроницаемый конус.

### Резьбовые держатели

- использование: крепление молниеприемника к металлической конструкции. Молниеприемник может быть поднят за счет дополнительных секций мачты диаметром 35 мм;
- материал: оцинкованная сталь.

Номенклатура



| Максимальная длина затяжки резьбы L, мм | Диаметр резьбы, мм | Описание                    | Тип     | Код для заказа  | Код EAN       | Вес (1 шт.), кг |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 115                                     | 30                 | Держатель для мачты Pulsar  | HEF2107 | 2CTH050033R0000 | 3660308522511 | 2.200           |
| 150                                     | 36                 | Держатель для мачты Ø 35 мм | HEF2313 | 2CTH050034R0000 | 3660308522528 | 4.500           |

Максимальная высота в ветровой зоне 3 составляет 5 м ( без комплекта растяжек)

**Важное замечание:** для обеспечения герметичности монтажа следует использовать водонепроницаемый конус.

### Водонепроницаемый конус

- использование: обеспечение гидроизоляции места выхода мачты из кровли, если мачта крепится под кровлей. Резиновая верхушка срезается в соответствии с диаметром мачты;
- материал: резина.



| Отверстие конуса, мм | Высота, мм | Описание                | Тип     | Код для заказа | Код EAN       | Вес (1 шт.), кг |
|----------------------|------------|-------------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| От 6 до 50           | 55         | Водонепроницаемый конус | CRE2700 | 2CTHCCRE2700   | 3660308523211 | 0.040           |