


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Busch-Waechter® 180 UP 1) 2) Busch-priOn® 4-х канальный датчик движения. Для встраивания в базовый модуль на 1, 2, и 3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101) Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сценариев, активатор последовательностей, логический элемент и др.) Зона действия: по фронту: 6 м, по сторонам: 6 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс Высота установки: 1,1 м Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 106,6 мм x 23,5 мм положение при монтаже: вертикально		
	24G белый	6345-24G-101-500	6310-0-0081 1
	811 белое стекло	6345-811-101-500	6310-0-0176 1
	825 черное стекло	6345-825-101-500	6310-0-0080 1
866 сталь	6345-866-101-500	6310-0-0078 1	
1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога. 2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f			

	Верхняя планка, декоративная Busch-priOn® Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый модуль на 1 - 3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101). размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм		
	24G белый	6348-24G-101-500	6310-0-0147 1
	811 белое стекло	6348-811-101-500	6310-0-0178 1
	825 черное стекло	6348-825-101-500	6310-0-0146 1
866 сталь	6348-860-101-500	6310-0-0144 1	

	Верхняя клеммная планка с дисплеем, ИК-приёмником и датчиком приближения 1) 2) Busch-priOn® Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый модуль на 1 - 3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101). Встроенный ИК-приёмник для управления через ИК-пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol 6010-25 или 6020-.../6121... и встроенная функция датчика приближения для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-точечные). Для управления 5-скоростными вентиляторами. Ручная регулировка скорости вентилятора. Отображение до 17 функций в виде текста или в виде символа. Использовать только в сочетании с 3-клавишным сенсором (6342-xxx-101). Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сценариев, активатор последовательностей, логический элемент и др.) Зона действия: по фронту: 0,5 м, по сторонам: 0,5 м Угол расхождения лучей: 100 ° Высота установки: 1,1 м Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 33,4 мм x 106,6 мм x 15,5 мм		
	825 черное стекло	6351-825-101-500	6310-0-0092 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
 2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Верхняя клеммная планка с ИК-приёмником и датчиком приближения 1) 2) Busch-priOn® Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый модуль на 1 - 3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101). Встроенный ИК-приёмник для управления через ИК-пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol 6010-25 или 6020-.../6121... и встроенная функция датчика приближения Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сценариев, активатор последовательностей, логический элемент и др.) Зона действия: по фронту: 0,5 м, по сторонам: 0,5 м Угол расхождения лучей: 100 ° Высота установки: 1,1 м Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм		
	825 черное стекло	6350-825-101-500	6310-0-0157 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
 2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

	Нижняя стандартная заглушка с надписью Busch-Jaeger. Busch-priOn® Нижняя клеммная планка для монтажа на базовый модуль на 1-3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101). размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм		
	24G белый	6349-24G-101-500	6310-0-0155 1
	811 белое стекло	6349-811-101-500	6310-0-0180 1
	825 черное стекло	6349-825-101-500	6310-0-0154 1
860 сталь	6349-860-101-500	6310-0-0152 1	

	Нижняя клеммная планка с температурным датчиком 1) 2) Busch-priOn® Нижняя клеммная планка для монтажа на базовый модуль на 1-3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101). В распоряжении имеются значения для дисплея 3,5" (6344-xxx), измеренные встроенным температурным датчиком или комнатным терморегулятором 6124-xxx-500-10x, 6128-xxx-500-10x и 6134/10. Не совместим с активаторами (6354 U, 6355 U, 6356 U и 6920/40). Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сценариев, активатор последовательностей, логический элемент и др.) Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм		
	24G белый	6352-24G-101-500	6310-0-0165 1
	811 белое стекло	6352-811-101-500	6310-0-0182 1
	825 черное стекло	6352-825-101-500	6310-0-0164 1
860 сталь	6352-860-101-500	6310-0-0162 1	

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
 2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f