

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	Элемент управления 1/2-канальный, с ИК-интерфейсом ^{1) 2)} Busch-triton® Со встроенным шинным коплером KNX. с полем для надписи Прозрачный бланк для шильдиком со стандартными символами входит в комплект поставки. Функции: (включение/выключение/регулировка яркости/жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция) для управления через ИК-пульт дистанционно-го управления Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-xxx/6021-xxx. управление: Контакты слева/справа индикация: Светодиод для индикации состояния Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 84 мм x 90 мм			
	<i>alpha</i>			
	20 платина ³⁾	6320/10-20-500	6320-0-0002	1
	24G альпийский белый	6320/10-24G-500	6320-0-0004	1
	260 палладий ³⁾	6320/10-260-500	6320-0-0010	1
	<i>impuls ³⁾</i>			
	79 шампань-металлик	6320/10-79-500	6320-0-0006	1
	<i>future® linear ³⁾</i>			
	83 серебристо-алюминиевый	6320/10-83-500	6320-0-0008	1
	¹⁾ Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX. ²⁾ См. лист этикеток для надписей 1799/0х. ³⁾ Поверхность: окрашена.			

Элемент управления 3/6-канальный, с ИК-интерфейсом ^{1) 2)} Busch-triton®
Со встроенным шинным коплером KNX.
с полем для надписи
Функции: (включение/выключение/регулировка яркости/жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция)
для управления через ИК-пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-xxx/6021-xxx.
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Разъемы:
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 84 мм x 90 мм

alpha

20 платина ³⁾	6320/30-20-500	6320-0-0012	1
24G альпийский белый	6320/30-24G-500	6320-0-0014	1
260 палладий ³⁾	6320/30-260-500	6320-0-0020	1

impuls ³⁾

79 шампань-металлик	6320/30-79-500	6320-0-0016	1
---------------------	-----------------------	-------------	---

future® linear ³⁾

83 серебристо-алюминиевый	6320/30-83-500	6320-0-0018	1
---------------------------	-----------------------	-------------	---

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX.
2) См. лист этикеток для надписей 1799/0х.
3) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Элемент управления 3/6-канальный, с ИК-интерфейсом ^{1) 2)} Busch-triton® Со встроенным шинным коплером KNX. с полем для надписи Функции: (включение/выключение/регулировка яркости/жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция) Элемент управления с функцией комнатного терморегулятора для управления работой активаторов отопления, вентиляции и вентиляторного конвектора Fan Coil. Регулятор представляет собой комнатный терморегулятор постоянного действия для вентиляторных конвекторов (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах и традиционных отопительных или охлаждательных установках Ступень работы вентилятора можно переключить вручную или же переключить на автоматический режим для управления через ИК-пульт дистанционно-го управления Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-xxx/6021-xxx. управление: Контакты слева/справа индикация: Светодиод для индикации состояния Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 97 мм x 90 мм		
alpha			
20 платина ³⁾	6320/38-20-500	6320-0-0022	1
24G альпийский белый	6320/38-24G-500	6320-0-0024	1
260 палладий ³⁾	6320/38-260-500	6320-0-0030	1
impuls ³⁾			
79 шампань-металлик	6320/38-79-500	6320-0-0026	1
future® linear ³⁾			
83 серебристо-алюминиевый	6320/38-83-500	6320-0-0028	1
¹⁾ Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX. ²⁾ См. лист этикеток для надписей 1799/0х. ³⁾ Поверхность: окрашена.			

	Элемент управления 5/10-канальный, с ИК-интерфейсом ^{1) 2)} Busch-triton® Со встроенным шинным коплером KNX. с полем для надписи Функции: (включение/выключение/регулировка яркости/жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция) для управления через ИК-пульт дистанционно-го управления Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-xxx/6021-xxx. управление: Контакты слева/справа индикация: Светодиод для индикации состояния Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 159 мм x 90 мм		
alpha			
20 платина ³⁾	6320/50-20-500	6320-0-0032	1
24G альпийский белый	6320/50-24G-500	6320-0-0034	1
260 палладий ³⁾	6320/50-260-500	6320-0-0040	1
impuls ³⁾			
79 шампань-металлик	6320/50-79-500	6320-0-0036	1
future® linear ³⁾			
83 серебристо-алюминиевый	6320/50-83-500	6320-0-0038	1
¹⁾ Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX. ²⁾ См. лист этикеток для надписей 1799/0х. ³⁾ Поверхность: окрашена.			