

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Элемент управления 5/10-канальный, с ИК-интерфейсом и комнатным терморегулятором 1) 2) Busch-triton® Со встроенным шинным коплером KNX. с полем для надписи Функции: (включение/выключение/регулировка яркости/жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция) Элемент управления с функцией комнатного терморегулятора для управления работой активаторов отопления, вентиляции и вентиляторного конвектора Fan Coil. Регулятор представляет собой комнатный терморегулятор постоянного действия для вентиляторных конвекторов (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах и традиционных отопительных или охлаждающих установках Ступень работы вентилятора можно переключить вручную или же переключить на автоматический режим для управления через ИК-пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-xxx/6021-xxx. управление: Контакты слева/справа индикация: Светодиод для индикации состояния Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 159 мм x 90 мм <i>alpha</i> 20 платина 3) 24G альпийский белый 260 палладий 3) <i>impuls 3)</i> 79 шампань-металлик <i>future® linear 3)</i> 83 серебристо-алюминиевый		
	6320/58-20-500	6320-0-0042	1
	6320/58-24G-500	6320-0-0044	1
	6320/58-260-500	6320-0-0050	1
	6320/58-79-500	6320-0-0046	1
	6320/58-83-500	6320-0-0048	1
1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX. 2) См. лист этикеток для надписей 1799/0x. 3) Поверхность: окрашена.			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Сенсор 1-клавишный 1) 2) 3) С прилагаемым шинным коплером. Для шины ABB i-bus® KNX с полем для надписи Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными символами входит в комплект поставки. управление: Контакты слева/справа индикация: Светодиод для индикации состояния Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм <i>future® linear</i> 81 антрацит/черный 82 слоновая кость 83 серебристо-алюминиевый 4) 84 белый 884 белый бархат 4) 885 черный бархат 4) <i>solo®</i> 82 слоновая кость 84 белый 87 пурпурно-красный *) 803 серый 815 желтый <i>Busch-axcent®</i> 84 белый 896 chalet-белый <i>carat®</i> 81 антрацит/черный 82 слоновая кость 84 белый <i>pure сталь 4)</i> 866 сталь		
	6125/01-81-500	6115-0-0205	1
	6125/01-82-500	6115-0-0206	1
	6125/01-83-500	6115-0-0207	1
	6125/01-84-500	6115-0-0183	1
	6125/01-884-500	6115-0-0214	1
	6125/01-885-500	6115-0-0215	1
	6125/01-82-500	6115-0-0206	1
	6125/01-84-500	6115-0-0183	1
	6125/01-87-500	6115-0-0209	1
	6125/01-803-500	6115-0-0212	1
	6125/01-815-500	6115-0-0213	1
	6125/01-84-500	6115-0-0183	1
	6125/01-896-500	6115-0-0449	1
	6125/01-81-500	6115-0-0205	1
	6125/01-82-500	6115-0-0206	1
	6125/01-84-500	6115-0-0183	1
	6125/01-866-500	6115-0-0211	1
1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога. 2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f 3) См. лист этикеток для надписей 1799/0x. 4) Поверхность: окрашена. *) Снимается с производства			