

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Элемент управления, 4/8-канальный ^{1) 2) 3)} Многофункциональный / цветовая концепция Для ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 и Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 и 6920/40. с полем для надписи Поддержка функций KNX с помощью инновационной цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и белый = без функции), или стандартная красно-зеленая подсветка. функции: включение / выключение / регулировка яркости / жалюзи / отправка телеграмм / световые сцены и пр. Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными символами входит в комплект поставки. Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сценариев, активатор последовательностей, логический элемент и др.) управление: Контакты слева/справа индикация: Светодиод для индикации состояния Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм		
	future® linear		
81 антрацит/черный	6127/02-81-500	6117-0-0232	1
82 слоновая кость	6127/02-82-500	6117-0-0233	1
83 серебристо-алюминиевый ⁴⁾	6127/02-83-500	6117-0-0234	1
84 белый	6127/02-84-500	6117-0-0235	1
884 белый бархат ⁴⁾	6127/02-884-500	6117-0-0242	1
885 черный бархат ⁴⁾	6127/02-885-500	6117-0-0243	1
solo®			
82 слоновая кость	6127/02-82-500	6117-0-0233	1
84 белый	6127/02-84-500	6117-0-0235	1
87 пурпурно-красный ^{*)}	6127/02-87-500	6117-0-0237	1
803 серый металлик ⁴⁾	6127/02-803-500	6117-0-0240	1
815 желтый	6127/02-815-500	6117-0-0241	1
Busch-axcent®			
84 белый	6127/02-84-500	6117-0-0235	1
896 chalet-белый	6127/02-896-500	6117-0-0251	1
carat®			
81 антрацит/черный	6127/02-81-500	6117-0-0232	1
82 слоновая кость	6127/02-82-500	6117-0-0233	1
84 белый	6127/02-84-500	6117-0-0235	1
pure сталь ⁴⁾			
866 сталь	6127/02-866-500	6117-0-0239	1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
 2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
 3) См. лист этикеток для надписей 1799/0x.
 4) Поверхность: окрашена.
 *) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт ^{1) 2) 3)} Select Для ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 и Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 и 6920/40. 4-х канальный датчик движения. Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сценариев, активатор последовательностей, логический элемент и др.) управление: Настройка с помощью приложения ETS. Зона действия: по фронту: 6 м, по сторонам: 6 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс - 150 Люкс Высота установки: 1,1 м Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм x 18 мм положение при монтаже: вертикально		
	future®linear		
81 антрацит/черный ⁴⁾	6122/01-81-500	6132-0-0272	1
82 слоновая кость	6122/01-82-500	6132-0-0273	1
83 серебристо-алюминиевый ⁴⁾	6122/01-83-500	6132-0-0274	1
84 белый	6122/01-84-500	6132-0-0250	1/10
884 белый бархат ⁴⁾	6122/01-884-500	6132-0-0281	1
885 черный бархат ⁴⁾	6122/01-885-500	6132-0-0282	1
solo®			
82 слоновая кость	6122/01-82-500	6132-0-0273	1
84 белый	6122/01-84-500	6132-0-0250	1/10
87 пурпурно-красный ^{*)}	6122/01-87-500	6132-0-0276	1
803 серый металлик ⁴⁾	6122/01-803-500	6132-0-0279	1
815 желтый	6122/01-815-500	6132-0-0280	1
Busch-axcent®			
84 белый	6122/01-84-500	6132-0-0250	1/10
896 chalet-белый	6122/01-896-500	6132-0-0322	1
carat®			
81 антрацит/черный ⁴⁾	6122/01-81-500	6132-0-0272	1
82 слоновая кость	6122/01-82-500	6132-0-0273	1
84 белый	6122/01-84-500	6132-0-0250	1/10
pure сталь ⁴⁾			
866 сталь	6122/01-866-500	6132-0-0278	1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
 2) Подходящие наклейки см программы: carat®, pure сталь, solo®, Busch-axcent®, future® или future® linear.
 3) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
 4) Поверхность: окрашена.
 *) Снимается с производства