


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Копплер-шинный контроллер для скрытой установки^{1) 2)} Для базового модуля Busch-priOn® на 1 пост 6346/10-10х и элементов управления 6122/0х-xxx, 6124/0х-xxx, 6125/0х-xxx, 6126/0х-xxx, 6127/0х-xxx, 6128/0х-xxx, 6129/0х-xxx. Подключение к шине через клемму, входящую в комплект поставки. Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 24 В Номинальный ток: 5 мА Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 50 мм x 45 мм x 23 мм		
	6120/12-101-500	6120-0-0075	1/10

- 1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

	Интерфейс/адаптер ввода в действие¹⁾ Для шинных копplers ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13, 6197/12, 6197/13, 6197/14, 6197/15 и сетевых копplers Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13, 6920/40. Локальный ввод в эксплуатацию через USB-подключение или слот для SD-карты. Выбор файлов на SD-карте с помощью 4 кнопок и 3-строчного дисплея с фоновой подсветкой. Со встроенным аккумулятором для работы без внешнего источника энергии до 8 часов. Зарядка осуществляется от ПК через USB-кабель. для подключения компьютера к шине EIB управление: 4 кнопки для управления индикация: Многострочный дисплей с фоновой подсветкой Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С		
черный	6149/21-500	6133-0-0201	1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

	Соединение выключателей, 1/2-канальное^{1) 2) 3) 4)} С встроенным шинным соединителем Для обеспечения контакта обычных клавиш на 1 пост Со средним положением. Возможно применение следующих программ: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® и pur edelstahl. Подключение к шине через клемму, входящую в комплект поставки. индикация: Встроенный двухцветный индикатор состояния (красный, зеленый, выкл.) Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В входы: 2 напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается прибором Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -25 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 28 мм		
	6108/01-500	6133-0-0207	1/10

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.
4) Не для всепогодного исполнения Allwetter 44®.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Соединение выключателей, 2/4-канальное^{1) 2) 3) 4)} С встроенным шинным соединителем Для обеспечения контакта обычных клавиш на 2 поста Со средним положением. Возможно применение следующих программ: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® и pur edelstahl. Подключение к шине через клемму, входящую в комплект поставки. Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В входы: 4 напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается прибором Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -25 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 28 мм		
	6108/02-500	6133-0-0209	1/10

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.
4) Не для всепогодного исполнения Allwetter 44®.

	Терморегулятор, объектная область^{1) 2)} Режим нагрева и охлаждения Комнатный терморегулятор без „локального пульта“, вкл. цоколь для центральной платы охлаждающего блока. для управления стандартными сервоприводами Применяется только с центральной платой 2114-xxx или 6541-xxx, кроме 6541-20, -21, -260 и -266. Для управления 5-скоростными вентиляторами. Подключение к шине через клемму, входящую в комплект поставки. управление: Нет Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 24 В Номинальный ток: 5 мА Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 50 мм x 45 мм x 23 мм		
	6108/03-500	6134-0-0271	1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

	Соединение выключателей, 1/2-канальное, для осеап^{1) 2) 3)} С встроенным шинным соединителем Для обеспечения контакта обычных клавиш на 1 пост Со средним положением. Для применения в корпусе для скрытой установки марки осеап. Подключение к шине через клемму, входящую в комплект поставки. индикация: Встроенный двухцветный индикатор состояния (красный, зеленый, выкл.) Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В входы: 2 напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается прибором Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -25 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 28 мм		
	6108/04-500	6133-0-0211	1/10

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.