

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Соединение выключателей, 2/4-канальное, для осеап¹⁾ 2) 3) С встроенным шинным соединителем Для обеспечения контакта обычных клавиш на 2 поста Со средним положением. Для применения в корпусе для скрытой установки марки осеап. Подключение к шине через клемму, входящую в комплект поставки. Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В входы: 4 напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается прибором Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -25 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 28 мм		
	6108/05-500	6133-0-0213	1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.

	Регулятор температуры помещения системы вентиляторного конвектора Fan Coil, с дисплеем, о/у С встроенным шинным соединителем Управляющий элемент для регулирования температуры помещения, с ЖК-дисплеем и 5-ю клавишами управления Служит для регулирования температуры в отдельных помещениях в составе оборудования для отопления и охлаждения. Регулятор представляет собой комнатный терморегулятор постоянного действия для вентиляторных конвекторов (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах и традиционных отопительных или охлаждающих установках Комнатный терморегулятор работает как в режиме отопления, так и в режиме охлаждения. Степень работы вентилятора можно переключить вручную или же переключить на автоматический режим управления: Клавиша для включения и выключения прибора Клавиша для выбора степени работы вентилятора Клавиша для изменения заданной температуры Клавиша для переключения единицы измерения температуры °C/°F индикация: ЖК-дисплей для индикации температуры, рабочих режимов, ступеней работы вентилятора и сообщений о неисправностях Разъемы: KNX-линия: 2-полюсные винтовые клеммы/клеммы штепсельного типа Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 81 мм x 81 мм x 20 мм		
83 серебристо-алюминиевый ¹⁾	6138/11-83-500	6138-0-0005	1
84 белый	6138/11-84-500	6138-0-0003	1/10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Активатор отопительной системы¹⁾ *) 1-канальный 1 электронный выход (бесшумный) для подключения термоэлектрических приводов 6164/10 или 6164/11 На каждый канал возможно параллельное подключение макс. 5 сервоприводов 2 входа для беспотенциальных контактов Соединительные кабели макс. 10 м Подключение к шине через клемму, входящую в комплект поставки. Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % выходное напряжение: 24 В~ Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 1x Электронный выход, беспотенциальный Коммутируемая нагрузка: AC1 Номинальный ток: 1 А, при cos φ 1 Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -25 °C до 60 °C размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 52 мм x 24 мм		
		6164 U-500	6151-0-0168 1/10

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
*) Снимается с производства

	Датчик присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech KNX¹⁾ Со встроенным шинным коплером KNX. Для целенаправленного включения и выключения световых полос в зависимости от освещенности помещения. Возможно регулирование и с учетом движения объектов в зоне действия. Использование устройства в качестве датчика присутствия и/или движения. Датчик движения, до 2 каналов. Выключатель постоянной освещенности с независимыми каналами количеством до 2. Выключатель постоянной освещенности с макс. 2 выходами для зависящего от освещенности включения/выключения двух световых полос в помещении. зона обнаружения (при высоте установки 2,5 м): круговая, диаметр 8 м, плотность зоны наблюдения: 72 сектора с 640 сегментами, Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс Высота установки: 2 м - 8 м Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 51 мм		
24 альпийский белый	6131/10-24-500	6132-0-0295	1
183 серебристо-алюминиевый	6131/10-183-500	6132-0-0297	1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.