

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Датчик присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE KNX ^{1) 2)} Со встроенным шинным коплером KNX. Для управления яркостью освещения по заданному значению в определенной зоне действия. Функция отопления, вентиляции и кондиционирования с 1-2 независимыми каналами для управления работой систем отопления и/или охлаждения, а также систем вентиляции в определенной зоне действия. Регулятор постоянной освещенности с независимыми каналами количеством до 2. Регулятор постоянной освещенности с макс. 2 выходами для зависимого от освещенности управления работой двух световых полос в помещении. Выключатель постоянной освещенности с независимыми каналами количеством до 2. Выключатель постоянной освещенности с макс. 2 выходами для зависимого от освещенности включения/выключения двух световых полос в помещении. 10 свободно программируемых ИК каналов (голубой и/или белый) Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сценариев, активатор последовательностей, логический элемент и др.) Возможна обработка до 2 внешних значений освещенности и данных с внутреннего датчика освещенности. зона обнаружения (при высоте установки 2,5 м): круговая, диаметр 8 м, плотность зоны наблюдения: 72 сектора с 640 сегментами, Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс Высота установки: 2 м - 8 м Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 51 мм		
	24 альпийский белый	6131/11-24-500	6132-0-0299 1/10
183 серебристо-алюминиевый	6131/11-183-500	6132-0-0301	1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
 2) HKL = отопление, кондиционирование, вентиляция

	Датчик движения Busch-Wächter® 220 KNX ProfessionalLine ¹⁾ Возможность подключения непосредственно к шине Busch-Installationbus® KNX через входящую в комплект поставки клемму шины. Дополнительное вспомогательное напряжение не требуется. плотность зоны наблюдения: 92 сектора с 368 сегментами, датчик освещения: ок. 0,5-1000 лк Задержка отключения: настройка ок. 10 с до 32 мин угол обзора: 220° Радиус действия: 16 м управление: 3 регулировочных потенциометра Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Зона действия: по фронту: 16 м, по сторонам: 16 м Угол расхождения лучей: 220 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 1000 Люкс Высота установки: 2,5 м Класс защиты: IP 55 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C размеры (В x Ш x Г): 85 мм x 145 мм		
	слоновая кость	6179 AGM-204-500	6132-0-0160 1/10
серебристый металл	6179 AGM-208-500	6132-0-0162	1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

	Коробка открытой установки для датчика присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech Для монтажа вставного элемента c/y в комбинации с датчиками присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 6813/11-xx-(101), Busch-Wächter® Präsenz tech KNX 6131/10-xxx или Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE KNX 6131/11-xxx . Класс защиты: IP 20		
	24 белый матовый	6885-500	6899-0-0282 1/10
183 серебристо-алюминиевый	6885-183-500	6899-0-0298	1

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Busch-ComfortPanel ^{1) 2)} Автоматизация, Информационная среда, Безопасность, Развлечения. Свободно программируемый сенсорный IP-/KNX-/ИК-дисплей в качестве центра управления, справочного центра и центра развлечений Возможна комбинация с различными декоративными рамками и планками из натуральных материалов Простое управление через интуитивно понятный интерфейс Автоматизация: включение/выключение, регулировка яркости, жалюзи, RTR, световые сцены/просмотр, управлением по времени Развлечения: аудио, видео, MP3, дистанционное управление RC5 и B&O Информационная среда: чтение RSS, E-Mail, голосовые и графические сообщения-напоминания, наблюдение за данными потребления. Безопасность: камера, сигнализация, сообщения, имитация присутствия Визуализация индивидуальных чертежей, изображений/фотографий помещений, страниц управления Возможен видеоконтроль, например, IP-камерой Mobotix Сенсорный дисплей, размер: 9". Разрешение: 800 x 480 pix, 16 bit Сочетается с Busch-Powernet® KNX и Busch-Instatallationsbus® KNX Дистанционное (ИК) управление Разъемы: KNX-линия: 10-полюсная штекерная колодка Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 192 мм x 287 мм x 79 мм монтажная глубина: 60 мм *)		
	черный	8136-500	8136-0-0002 1

- 1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX.
 2) Связь с KNX только с помощью модуля 6x86 UP.
 *) Снимается с производства

	Декоративные рамки ¹⁾ для Busch-ComfortPanel Декоративная рамка из натурального материала: черное стекло для 8136 размеры (В x Ш x Г): 200 мм x 300 мм x 14 мм		
	черное стекло	8136/20-500	8136-0-0004 1
*) Снимается с производства			
	Защитная рамка для панели Busch-Comfortpanel, белое стекло ¹⁾ для Busch-ComfortPanel Декоративная рамка из натурального материала: белое стекло для 8136 размеры (В x Ш x Г): 200 мм x 300 мм x 14 мм		
	белое стекло	8136/25-500	8136-0-0022 1

НОВИНКА

- *) Снимается с производства