

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 Модуль бинарного выхода ¹⁾ 2-х каналный, 6 А Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Для управления двумя нагрузками Максимальный постоянный ток составляет 6 А. Номинальное напряжение: 230 В Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 2х х нормально-открытый Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3 Номинальный ток: 6 А Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм			
SA/M 2.6.1		2CDG110002R0011	

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 Модуль активатора выключателя, 2-канальный, 16 А, со свободным потенциалом ¹⁾ с 2-мя гнездами Для включения/выключения потребителей до 16 А. Устройство имеет два контакта со свободным потенциалом, т.е. питание осуществляется не через базовое устройство, а подается на модуль напрямую. Для управления двумя нагрузками Использование и соединения только в контроллере, установленном в помещении Номинальное напряжение: 230 В Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 2х х нормально-открытый Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3 Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм			
SA/M 2.16.1		2CDG110100R0011	

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 модуль светорегулятора для ЭПРА ¹⁾ 2-х каналный, 6 А Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Возможно включение и регулировка яркости света двух осветительных групп в сочетании с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) путём подачи управляющего напряжения от 1 до 10 В. Номинальное напряжение: 230 В Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 2х х нормально-открытый контакт, потенциально-независимый Коммутируемая нагрузка: AC1 Номинальный ток: 6 А выходное напряжение: 230 В~ Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм			
SD/M 2.6.2		2CDG110107R0011	

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 Модуль активатора жалюзи ¹⁾ 2-х каналный, 230 В~ Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Используется для управления двумя независимыми приводами жалюзи или рольставней с напряжением 115/230 В~. Специальные функции: перемещение в заданное положение и автоматическая защита от солнца. Номинальное напряжение: 230 В Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 2х Переключатель Коммутируемая нагрузка: AC1 Номинальный ток: 6 А Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм			
JA/M 2.230.1		2CDG110003R0011	

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 Модуль активатора жалюзи ¹⁾ 2-х каналный, 24 В= Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Используется для управления двумя независимыми приводами жалюзи или рольставней с напряжением 24 В=. Специальные функции: перемещение в заданное положение и автоматическая защита от солнца. Номинальное напряжение: 24 В Выходы: 2х Переключатель Коммутируемая нагрузка: DC Номинальный ток: 6 А Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм			
JA/M 2.24.1		2CDG110004R0011	

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 Модуль светорегулятора ¹⁾ 1-канальный, 6 А Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Возможно включение и регулировка яркости света осветительной группы путём подачи управляющего напряжения от 1 до 10 В. В сочетании с датчиком освещённости LF/U 1.1 прибор может применяться для регулирования постоянного света. Номинальное напряжение: 230 В Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 1х х нормально-открытый контакт, потенциально-независимый Коммутируемая нагрузка: AC1 Номинальный ток: 6 А выходное напряжение: 230 В~ управляющие и сигнальные выходы: 1, Электронный выход, 0–10 В Номинальный ток: 30 мА Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм			
LR/M 1.6.2		2CDG110108R0011	

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.