

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 Модуль бинарного входа ¹⁾ 4-канальный, 115/230 В Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Имеет 4 входа для подсоединения контактов 115/230 В~/=. Напряжение подается от модуля. входы: 4 Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм	BE/M 4.230.1	2CDG110005R0011	

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 Модуль бинарного входа ¹⁾ 4-канальный Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Имеет 4 входа для подсоединения контактов 12/24 В~/=. Напряжение должно подаваться от внешнего источника. входы: 4 Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм	BE/M 4.24.1	2CDG110006R0011	
--	--------------------	-----------------	--

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 Модуль бинарного входа ¹⁾ 4-канальный, сканирование контактов Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Имеет 4 входа для подсоединения беспотенциальных контактов. Отсканированное напряжение подается от прибора. напряжение опроса контактов: 12 В, с развязкой по напряжению Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм	BE/M 4.12.1	2CDG110007R0011	
---	--------------------	-----------------	--

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 Универсальный модуль светорегулятора ^{1) 2) 3)} 1-канальный, 300 ВА Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Осуществляет регулировку яркости свет ламп накаливания, галогенных ламп напряжением 230 В и низковольтных галогенных ламп мощностью до 300 Вт/ВА. Предназначен для различных видов нагрузки (автоматическое распознавание нагрузки). Прибор в значительной мере защищён от сторонних управляющих сигналов и колебаний напряжения. Минимальная нагрузка составляет всего лишь 2 Вт. Номинальное напряжение: 230 В Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 1х электронный выход, потенциально-зависимый Коммутируемая нагрузка: Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В Номинальная мощность: 300 Вт/ВА Номинальная мощность: Лампы накаливания и галогенные лампы 127 В Номинальная мощность: 150 Вт/ВА Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм	UD/M 1.300.1	2CDG110012R0011	
--	---------------------	-----------------	--

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Не для светорегулируемых ЭПРА.
3) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 Модуль электронный, бинарный выход ¹⁾ 2-канальный, 115/230 В Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Имеет два бесшумных, износостойких выхода с защитой от перегрузки. Используются для управления системами отопления и охлаждающими рубашками с помощью электротермических сервоприводов с напряжением 230 В~/ и макс. током длительной нагрузки 700 мА. Номинальное напряжение: 230 В Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 2х Электронный выход, потенциальный, 230 В Номинальный ток: 0,7 А, при cos φ 1 Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм	ES/M 2.230.1	2CDG110013R0011	

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 Модуль электронный, бинарный выход ¹⁾ 2-канальный, 24 В Модуль для установки в базовый блок комнатного контроллера. Имеет два бесшумных, износостойких выхода с защитой от перегрузки. Используются для управления системами отопления и охлаждающими рубашками с помощью электротермических сервоприводов с напряжением 12~/24 В~/ и макс. током длительной нагрузки 700 мА. Номинальное напряжение: 24 В Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 2х Электронный выход, потенциальный, 230 В Номинальный ток: 0,7 А, при cos φ 1 Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм	ES/M 2.24.1	2CDG110014R0011	
---	--------------------	-----------------	--

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 Блок управления помещением Raum Master, Basic Блок управления помещением открывает новые возможности для объектов и позволяет осуществлять управление и эффективное использование в помещениях, включая гостиную и ванную. Именно для таких помещениях, как правило, в гостиницах, больницах, жилищах для людей пожилого возраста с уходом, а также в студенческих общежитиях, разработан главный блок управления помещением Room-Master. Он удовлетворяет всем требованиям к электроустановочной арматуре для данной области применения и предлагает в компактном варианте следующие функции: • включение освещения, • отопление/охлаждение, • затемнение (посредством жалюзи или гардин), • включение розеток и потребителей. За счет коммуникации приборов через шину KNX можно также централизованно передавать функции управления и экстренных вызовов из помещений на центральный пульт. Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 230 В~/, +10 % / -15 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц входы: 8 напряжение опроса контактов: 19 В, с развязкой по напряжению Выходы: 8х нормально-открытый контакт, потенциально-независимый Коммутируемая нагрузка: AC1 Номинальный ток: 6 А, при cos φ 1 Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм монтажная глубина: 68 мм ширина: 8 ТЕ	RM/S 1.1	2CDG110094R0011	
---	-----------------	-----------------	--