

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
Сборная шина, 60 контактов ¹⁾ Для запитывания фазы на многих беспотенциальных контактах прибора (например, SD/S, SA/S,...). Снижает потребность в проводке и устанавливает надежные соединения. Провод PS 1/60/6 отрезается на желаемую длину и закрывается концевыми заглушками.			
PS 1/60/6-KNX		2CDG924004R0011	

1) без иллюстрации

	Концевая заглушка для сборной шины PS-END 1-S	2CDL000001R0001	
--	--	-----------------	--

	Соединительные провода Для подключения шины приборов при помощи соединительных клемм на передней стороне. Предварительно подготовленные мостики для соединения приборов по горизонтали и по вертикали. 100 мм по горизонтали		
--	--	--	--

VB/K 100.1 GHQ6301908R0003

200 мм по горизонтали

VB/K 200.1 GHQ6301908R0001

Вертикально 270 мм

VB/K 270.1 GHQ6301908R0002

	Разрядник для защиты от перенапряжения 2 полюса Служит для высококачественной защиты компонентов KNX от перенапряжения. Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C		
US/E 1		GHQ6310009R0001	

	Электронный активатор выключателя, 4-канальный, 1 А, REG ¹⁾ Бесшумно управляет термоэлектрическими сервоприводами (например, TSA/K, 24 V...230 В AC/DC) в системах отопления и охлаждения. Выходы оснащены защитой от короткого замыкания и перегрузки. С удобным пультом управления и индикацией состояния. Конфигурируемая автоматическая промывка клапанов обеспечивает равномерный расход.		
--	---	--	--

ES/S 4.1.2.1 2CDG110058R0011

1) 1 TE - 18 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Медиа-конвертер WaveLine TP-RF ^{1) 2) 3)} KNX Twisted Pair/ KNX-радио KNX-совместимый медиа-конвертер с внутренней приемной антенной для преобразования радиосигнала в Busch-Installationsbus® KNX с 24 каналами. Для обработки и передачи до 24 каналов с 4 подканалов в каждом, в качестве передатчика или приемника. Простое управление с помощью „клавиши обучения“ и дисплея на устройстве. Монтаж выполняется открытым способом. управление: 3 клавиши для управления индикация: Сегментная индикация Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 24 В- входы: 24 Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 84 мм x 84 мм x 36 мм		

НОВИНКА**6770-500**

6770-0-0002

1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
- 2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
- 3) Пожалуйста, проверьте локально, есть ли частота 868 МГц разрешено использовать в вашей стране.

	IP-коммутатор master, 5 портов, REG ¹⁾ IP-коммутатор Slave для монтажа REG. Для объединения в сеть до 5 оконечных устройств. Возможно расширение путем соединения с IP-коммутатором Master (ISM/S) до 10 оконечных устройств. Управляемое устройство (Slave) без ведущего (Master) неработоспособно. • возможность каскадного подключения с помощью фронтальных портов • возможность сохранения 4096 MAC-адресов • автоматическое распознавание • автоматическое согласование • автоматическое распределение • передача данных с промежуточным хранением • MDI/MDIX • полу- или полнодуплексный режим		
--	---	--	--

ISM/S 5.1

2CDG120034R0011

1) 1 TE - 18 мм

	IP-коммутатор slave, 5 портов, REG ¹⁾ IP-коммутатор Slave для монтажа REG. Для объединения в сеть до 5 оконечных устройств. Возможно расширение путем соединения с IP-коммутатором Master (ISM/S) до 10 оконечных устройств. Управляемое устройство (Slave) без ведущего (Master) неработоспособно. • возможность каскадного подключения с помощью фронтальных портов • возможность сохранения 4096 MAC-адресов • автоматическое распознавание • автоматическое согласование • автоматическое распределение • передача данных с промежуточным хранением • MDI/MDIX • полу- или полнодуплексный режим		
---	--	--	--

ISS/S 5.1

2CDG120035R0011

1) 1 TE - 18 мм

	IP-патчмодуль, REG IP-патчмодуль состоит из модуля RJ-45 и монтажного адаптера для крепления на монтажной шине.		
IPM/S 1.1		2CDG120036R0011	