



ACS580070206A42111

Обозначение	ACS580-07-0206A-4+B055+E205+F250+Q951	
Номинальное входное напряжение	400 В	
Номинальная мощность (P _N)	110 кВт	
Номинальный выходной ток (I _N)	206 А	
Максимальный выходной ток (I _{max})	287 А	
С небольшой перегрузкой (I _{LD} , P _{LD})	196 А. 110 кВт	
С тяжёлой перегрузкой (I _{HD} , P _{HD})	169 А. 90 кВт	
Размеры (ШхВхГ), мм	430x2145x673	
Масса нетто	220 кг	
В составе:		
Стандартные характеристики	Шкафной привод Входной рубильник с быстродействующими aR предохранителями Дроссель DC по запатентованной технологии Русскоязычная интерактивная панель управления EMC/RFI-фильтр, кат. C2 (A1) Встроенный порт Modbus/RTU Стандартное ПО Функция STO Доп. лаковое покрытие плат Ввод/вывод кабелей снизу Кабельный фланец 2AI для подключения 1...3 Pt100 на каждый вход Степень защиты пульта управления IP65 при монтаже на дверь шкафа Полный комплект документации на флешке USB	
Качество питания двигателя		
Руководства		
Гарантия	Стандартная, 12 месяцев	
Опции шкафа		
+B055	IP54	
+E205	Фильтр du/dt	
+F250	Сетевой контактор	
+Q951	Аварийный стоп C0	

Срок поставки 6 недель.

Условия поставки – DDP Москва.