

Распределительные коробки наружного монтажа

Распределительная коробка с крышкой, 115 мм, IP 44

Круглая, двухкомпонентная распределительная коробка AP7.1 (2,5 мм², 400 В) снабжена десятью мембранными кабельными вводами (17 мм) и двумя - на дне. Крышка оборудована предохранителем натяжения и мембраной (Ø 9 - 22 мм).

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AP7.1	64 100 16 125 187	Распределительная коробка с крышкой, 115 мм, IP 44	50/-



Аксессуары для распределительных коробок наружного монтажа

Аксессуары

Аксессуары, предназначенные для коробки AP75, увеличивают ее универсальность.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AS12.3	64 100 16 125 217	Предохранитель натяжения для коробки AP75, Ø 8-12 мм	10/250



Предохранитель натяжения с клеммным блоком

Распределительные коробки AP7, AP9, AP10 могут быть снабжены предохранителем натяжения AS9 для кабелей Ø 6 - 19 мм. AS9 имеет 5-полюсный клеммный блок (2,5 мм²). Максимальное количество проводов на клемму: 4 x 2,5 мм² или 6 x 1,5 мм².

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AS9	64 100 16 125 903	Предохранитель натяжения с клеммным блоком, 6 - 19 мм ²	1/50



Предохранители натяжения

Распределительные коробки AP7, AP9, AP10 могут быть снабжены предохранителем натяжения AS9.1 для одного кабеля Ø 10,5 - 20 мм² и AS9.3 для трех кабелей Ø 6 - 13,5 мм².

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AS9.1	64 100 16 125 927	Предохранитель натяжения для 1-го кабеля, 10,5 - 20 мм ²	1/50
AS9.3	64 100 16 125 910	Предохранитель натяжения для 3-х кабелей, 6 - 13,5 мм ²	1/50



Скрутка, 4 мм²

Скрутки используются при соединении жестких и гибких проводов во всех типах распределительных коробок. Корпус выполнен из желтого полиамида, а резьба - из стали, покрытой желтым хромо-цинковым сплавом. Корпус выполнен надежно захватывающим, легко вращающимся рукой или шуруповертом. Рекомендуемое число проводов (шт/мм²): 2 - 5 / 2,5 мм², 2 - 8 / 1,5 мм².

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AL8	64 100 19 230 123	Скрутка, 4 мм ²	100/2500

