

Арматура для защитного заземления

Клипса, клемма



Заземляющие контакты, макс. 35 мм² Cu, подсоединяются к различным трубопроводам путем использования заземляющей шины PP36 с клипсой AM2 и клеммой AM3. В случае, когда контакт размером 50 мм² или 70 мм² Cu подсоединяется к блоку заземления, оба конца заземляющей шины должны быть спрессованы вместе клеммой для достижения достаточной проводимости. Клемма и клипса изготовлены из оцинкованной желто-пассированной стали. Винты 6 мм затягиваются ключом 10 мм. Заземляющая шина толщиной 1,5 мм изготовлена из луженой закаленной меди.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AM2	64 100 50 260 950	Клипса для шины полосы PP36	20/100
AM3	64 100 50 260 967	Клемма	20/100

Заземляющая шина



Заземляющие контакты, макс. 35 мм² Cu, подсоединяются к различным трубопроводам путем использования заземляющей шины PP36 с клипсой AM2 и клеммы AM3. В случае, когда контакт размером 50 мм² или 70 мм² Cu подсоединяется к блоку заземления, оба конца заземляющей шины должны быть спрессованы вместе клеммой для достижения достаточной проводимости. Клемма и клипса изготовлены из оцинкованной желто-пассированной стали. Винты 6 мм затягиваются ключом 10 мм. Заземляющая шина толщиной 1,5 мм изготовлена из луженой закаленной меди.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
PP36	64 100 50 260 974	Заземляющая полоса, 1000 мм	20/-

Шины выравнивания потенциалов



Шины выравнивания потенциалов предназначены для соединения контактов систем заземления внутри зданий. При помощи AM4 можно соединить 8 проводов макс. 50 мм² и 2 провода макс. 70 мм². С помощью AM5 можно соединить 5 проводов макс. 50 мм². Обе шины изготовлены из луженой меди и укомплектованы винтами из оцинкованной стали и термопластиковыми износостойкими шайбами.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AM4	64 100 19 130 959	Шина выравнивания потенциалов, макс. 70 мм ²	5/50
AM5	64 100 19 130 966	Шина выравнивания потенциалов, макс. 50 мм ²	5/50

Крышка для шины выравнивания потенциалов



Крышка наружного монтажа используется для защиты AM4 и AM5. Крышка позволяет проводам размещаться в соответствии с конфигурацией шины, и фиксируется на стене двумя шурупами.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
PMR576	64 100 19 130 973	Защитная крышка	25/-

Клемма заземления



Клемма заземления AM9 в основном используется для присоединения заземляющих проводов к различным видам труб диаметром Ø 6–15 мм. Клемма также может быть использована для присоединения заземляющих проводов к арматуре бетонных конструкций здания. Соответствующая арматура имеет диаметр 8–15 мм. Клемма имеет винтовой зажим 4–35 мм². Если нужен медный соединитель 25 мм², должны параллельно использоваться две клеммы AM9. Проводящая шина изготовлена из луженой меди, а полоса - из оцинкованной желто-пассированной стали.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AM8	64 100 19 130 478	Клемма заземления, 8 – 28 мм	1/50
AM9	64 100 19 130 492	Клемма заземления, 6 – 15 мм	1/50