


Вилки C2.5-ZDP

Ширина 5,2 мм



C2.5-ZDP



Ширина 5,2 мм

Описание

- Нет необходимости в заказе заранее соединенных вилочных модулей в зависимости от количества клемм с разъемами для соединения: комплектование собственных модулей вилок на основе одиночной C2.5 ZDP простым защелкиванием.
- Во избежание потери места между различными модулями на едином блоке клемм использовать вилку C2.5 ZDP-R1 без внешних штифтов.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Вилка со штифтом	Серый ☐	C2.5-ZDP	1SNK805710R0000	50	4,40
Вилка концевая без внешних штифтов	Серый ☐	C2.5-ZDP-R1	1SNK805711R0000	50	4,40

Основные технические данные

	МЭК
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные
	0,5-4 мм²
	Гибкие
	0,5-2,5 мм²
с неизолированным наконечником	0,5-2,5 мм²
	с изолированным наконечником
	0,5-2,5 мм²
	0,5-2,5 мм²
Номинальный ток/номинальное сечение	24 A / 2,5 мм²
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)	300 A
Номинальное напряжение	800 В
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 В
Защита	IP20

Инструкции по монтажу

DIN-рейка		
Длина зачистки изоляции		11 мм
Инструмент (для гибкого провода без наконечника)		Плоская отвертка Ø 3,5 мм

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. За более подробными сведениями см. сертификаты CB, UL и CSA, а также технические характеристики на сайте <http://www.ABB.com>



RoHS



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Кабельные зажимы	Монтаж на двух вилках C2.5-ZDP и тестовых соединителях TC5	Темно-серый ☒ PT-3	1SNK900625R0000	20	1,00
2 Маркеры клеммных соединений	Пустая карта	Белый ☐ MC512	1SNK140000R0000	22	9,00
		Белый ☐ MC512PA	1SNK149999R0000	20	10,00
	Универсальный держатель маркеров проводов	Серый ☐ UMH	1SNK900611R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоска	Белый ☐ SAT5	1SNK900614R0000	5	6,00

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары (например, перемычки) могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Технические данные приводятся только для медных проводников.