

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Ввод для кабеля с отверстием, высота 14 мм Класс защиты: IP 66 Размеры (В x Ш x Г): 14 мм		
	синий 2083 WD-503	1761-0-0899	10
	синий 2081	1761-0-0808	100
синий 2079	переходник для соединения нескольких приборов	1761-0-0782	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Клавишный выключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ Класс защиты: IP 66		
	переключатель ^{1) 2)} 2601/6 WDI	1084-0-0797	10
	проходной/перекрёстный ^{1) 2)} 2601/7 WDI	1084-0-0805	10
	2-х полюсный выключатель ^{3) 2)} 2601/2 WDI	1084-0-0821	10
	2-х клавишный ³⁾ 2601/5 WDI	1084-0-0839	10

- 1) при использовании в сложных условиях, напр. в агрессивной среде (аммиак, бензин, масло, жир, моющие средства в обычной концентрации) рекомендуется применять вводы для кабеля 2070/2071
- 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158.
- 3) Для вредных условий, например, агрессивных сред (аммиак, бензин, масла, жиры, чистящие средства в обычных концентрациях) мы рекомендуем использовать вводы для кабеля 2070/2071.

	Клавишный контрольный выключатель ^{1) 2) 3)} переключатель с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ Класс защиты: IP 66		
	2601/6 SKWDI	1084-0-0854	10

- 1) при использовании в сложных условиях, напр. в агрессивной среде (аммиак, бензин, масло, жир, моющие средства в обычной концентрации) рекомендуется применять вводы для кабеля 2070/2071
- 2) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 3) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158.

	Кнопка ^{1) 2)} 1 полюс, нормально-открытый контакт IP 66 только вместе с соответствующими символами. линза не входит в комплект поставки с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 66		
	2621 WDI	1483-0-0171	10

- 1) при использовании в сложных условиях, напр. в агрессивной среде (аммиак, бензин, масло, жир, моющие средства в обычной концентрации) рекомендуется применять вводы для кабеля 2070/2071
- 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158.

	Линза прозрачная для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 для кнопок открытой установки 2621....		
	свет		
	прозрачная 2145 LI	1714-0-0211	100
	прозрачная „звонок“ 2145 KI	1714-0-0229	100
	прозрачная „ключ“ 2145 TR	1714-0-0237	100
	прозрачный красный 2145-12	1714-0-0245	100
прозрачная 2145 N	нейтральная	1714-0-0203	100