

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/2 Для вызывной станции ABB-Welcome. Монтажный размер (В x Ш): 188 x 108 мм Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 133 мм x 46 мм		
	681 антрацит/черный 83401 U-681-515	8300-0-0256	1
689 светло-серый 83401 U-689-515		8300-0-0252	1

	Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/3 Для вызывной станции ABB-Welcome. Монтажный размер (В x Ш): 260 x 108 мм Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 133 мм x 46 мм		
	681 антрацит/черный 83402 U-681-515	8300-0-0257	1
689 светло-серый 83402 U-689-515		8300-0-0253	1

	Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/4 Для вызывной станции ABB-Welcome. Монтажный размер (В x Ш): 322 x 108 мм Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 347 мм x 133 мм x 46 мм		
	681 антрацит/черный 83403 U-681-515	8300-0-0258	1
689 светло-серый 83403 U-689-515		8300-0-0254	1

	Монтажная коробка для скрытой установки, размер 2/3 Для вызывной станции ABB-Welcome. Монтажный размер (В x Ш): 260 x 208 мм Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 233 мм x 46 мм		
	681 антрацит/черный 83404 U-681-515	8300-0-0259	1
689 светло-серый 83404 U-689-515		8300-0-0255	1

	Крепежный комплект для полых стен Для крепления монтажных коробок скрытого монтажа на полую стене.		
	83511-515	8300-0-0310	1/18

Монтажный шаблон для установки в нишу, размер 1/х¹⁾
В качестве заглушки при отделке штукатуркой.
Для монтажных коробок скрытой установки шириной 133 мм; высота монтажного шаблона для скрытой установки может адаптироваться.

НОВИНКА

83541-515 8300-0-0318

1) без иллюстрации

Монтажный шаблон для установки в нишу, размер 2/х¹⁾
В качестве заглушки при отделке штукатуркой.
Для монтажных коробок скрытой установки шириной 233 мм.

НОВИНКА

83542-515 8300-0-0319

1) без иллюстрации

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/2 Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 133 мм x 31 мм		
	681 антрацит/черный 83401 AP-681-515	8300-0-0188	1
689 светло-серый 83401 AP-689-515		8300-0-0184	1

	Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/3 Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 133 мм x 31 мм		
	681 антрацит матовый 83402 AP-681-515	8300-0-0189	1
689 светло-серый 83402 AP-689-515		8300-0-0185	1

	Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/4 Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 347 мм x 133 мм x 31 мм		
	681 антрацит/черный 83403 AP-681-515	8300-0-0190	1
689 светло-серый 83403 AP-689-515		8300-0-0186	1

	Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 2/3 Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 233 мм x 31 мм		
	681 антрацит/черный 83404 AP-681-515	8300-0-0191	1
689 светло-серый 83404 AP-689-515		8300-0-0187	1

	Бланк для шильдиков DIN A4		
	1799/01-515	8300-0-0313	