

Аксессуары

Аксессуары и модули для расцепителей Ekip



Расцепитель защиты Ekip LCD

Для установок в особо агрессивных средах, применяемых при низкой температуре, высокой влажности или наличии пыли или химических реагентов, расцепители защиты Ekip можно заказать с интерфейсом черно-белого ЖК-дисплея с кнопками для навигации. Эта версия гарантирует превосходную устойчивость за счет интеграции всех функций в отношении защит, измерительных возможностей и возможности оснащения аксессуарами, доступных для цветного сенсорного экрана.



Модуль вентиляции Ekip Fan

Модуль вентиляции Ekip Fan постоянно отслеживает температуру внутри фиксированной части E2.2, E4.2 и E6.2, которая может быть оснащена охлаждающими вентиляторами, и активирует их в случае перегрева.

Ekip Fan является альтернативой модулю питания Ekip Supply, при этом позволяя подавать вспомогательное питание постоянного тока на расцепитель защиты. Ekip Fan может использоваться с расцепителями Ekip Touch и Ekip Hi-Touch. Модуль Ekip Fan доступен с напряжением питания 24 В пост. тока. При установленном модуле вентиляции Ekip Fan также имеется возможность установить ещё до двух дополнительных модулей для выключателей Emax E2.2...E6.2.

Электрические схемы: рис. 33, 34



Модуль номинального тока

Модули номинального тока устанавливаются на передней панели зоны расцепителя защиты и могут быть легко заменены на всех расцепителях. Благодаря широкому набору номиналов модулей настройка уставок функций защиты выполняются в соответствии с фактическим номинальным током установки.

Модули номинального тока дают преимущество в установках, которые могут потребовать дальнейшего наращивания мощности или в случаях, когда питание должно быть временно ограничено (например, при использовании передвижной генераторной установке). Функцию защиты от перегрузки (L) можно отключить в любое время с помощью версии модуля номинального тока L OFF. Для каждой стандартной версии модуля номинального тока существует соответствующая версия с отключённой функцией защиты от перегрузки L OFF.

Автоматический выключатель	Доступные модули номинального тока (в двух версиях: стандартной и с отключённой функцией защиты от перегрузки – L OFF)
E1.2	400-630-800-1000-1250-1600
E1.2 250	100-200-250
E2.2	400-630-800-1000-1250-1600-2000-2500
E2.2 250	100-200-250
E4.2	400-630-800-1000-1250-1600-2000-2500-3200-4000
E6.2	400-630-800-1000-1250-1600-2000-2500-3200-4000-5000-6300

Также доступны специальные модули номинального тока для защиты от токов утечки. Данный модуль номинального тока используется совместно с датчиком тока RC.

Автоматический выключатель	Доступные модули номинального тока для защиты от токов утечки RC.
E1.2	400-630-800-1000-1250-1600
E1.2 250	100-200-250
E2.2	400-630-800-1000-1250-1600-2000-2500
E2.2 250	100-200-250
E4.2	400-630-800-1000-1250-1600-2000-2500-3200-4000

Аксессуары

Расцепители защиты Ekip и электронные модули



1SDC200446F001



1SDC200466F001



1SDC200466F001



1SDC200475F001



1SDC200476F001

Микропроцессорные расцепители Ekip - поставляются отдельно

Типоразмер	Тип	Код
E1.2..E6.2	Ekip Dip LI	1SDA074194R1
E1.2..E6.2	Ekip Dip LSI	1SDA074195R1
E1.2..E6.2	Ekip Dip LSIG	1SDA074196R1
E1.2..E6.2	Ekip Touch LI	1SDA074197R1
E1.2..E6.2	Ekip Touch LSI	1SDA074198R1
E1.2..E6.2	Ekip Touch LSIG	1SDA074199R1
E1.2..E6.2	Ekip G Touch LSIG	1SDA074200R1
E1.2..E6.2	Ekip Hi-Touch LSI	1SDA074201R1
E1.2..E6.2	Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA074202R1
E1.2..E6.2	Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA074203R1
E1.2..E6.2	Ekip LCD LI	1SDA074204R1
E1.2..E6.2	Ekip LCD LSI	1SDA074205R1
E1.2..E6.2	Ekip LCD LSIG	1SDA074206R1
E1.2..E6.2	Ekip G LCD LSIG	1SDA074207R1
E1.2..E6.2	Ekip Hi-LCD LSI	1SDA074208R1
E1.2..E6.2	Ekip Hi-LCD LSIG	1SDA074209R1
E1.2..E6.2	Ekip G Hi-LCD LSIG	1SDA074210R1
E1.2..E6.2	Батарея для расцепителей Ekip	1SDA074193R1

Дополнительные опции для электронных расцепителей Ekip

Типоразмер	Тип	Код
E1.2..E6.2	Ekip LCD (код для установки на заводе)	1SDA074211R1
E1.2..E6.2	Функция Ekip Power Controller	1SDA074212R1
E1.2..E6.2	Разъёмы напряжения с подключением к верхним выводам	1SDA074216R1
E1.2..E6.2	Разъёмы напряжения с внешним подключением к клеммнику	1SDA074217R1
E1.2..E6.2	Расположение для проводов с внутренним подключением разъёмов напряжения к нижним выводам	1SDA074213R1
E1.2..E6.2	Расположение для проводов с внутренним подключением разъёмов напряжения к верхним выводам	1SDA074214R1
E1.2..E6.2	Расположение для проводов с внешним подключением разъёмов напряжения к клеммнику	1SDA074215R1

Модули питания Ekip Supply

Типоразмер	Тип	Код
E1.2..E6.2	Модуль питания Ekip Supply – 110-240 В перем./пост. тока	1SDA074172R1
E1.2..E6.2	Модуль питания Ekip Supply – 24-48 В пост. тока	1SDA074173R1

Модули связи Ekip Com

Типоразмер	Тип	Код
E1.2..E6.2	Ekip Com Modbus RS-485	1SDA074150R1
E1.2..E6.2	Ekip Com Modbus TCP	1SDA074151R1
E1.2..E6.2	Ekip Com Profibus	1SDA074152R1
E1.2..E6.2	Ekip Com Profinet	1SDA074153R1
E1.2..E6.2	Ekip Com DeviceNet	1SDA074154R1
E1.2..E6.2	Ekip Com EtherNet/IP	1SDA074155R1
E1.2..E6.2	Ekip Com IEC61850	1SDA074156R1
E1.2..E6.2	Ekip Com R Modbus RS-485	1SDA074157R1
E1.2..E6.2	Ekip Com R Modbus TCP	1SDA074158R1
E1.2..E6.2	Ekip Com R Profibus	1SDA074159R1
E1.2..E6.2	Ekip Com R Profinet	1SDA074160R1
E1.2..E6.2	Ekip Com R DeviceNet	1SDA074161R1
E1.2..E6.2	Ekip Com R EtherNet/IP	1SDA074162R1
E1.2..E6.2	Ekip Link	1SDA074163R1
E1.2..E6.2	Ekip Bluetooth	1SDA074164R1
E1.2..E6.2	Ekip Com GPRS-M	1SDA074165R1
E1.2..E6.2	Модуль актуатор Ekip Com Actuator	1SDA074166R1



1SDC200339F001



1SDC200540F001



1SDC200541F001