

Система распределительных модулей CombiLine-M

Для автоматических выключателей Tmax, M(B)A...T



MA290T

- Для установки стационарных версий Tmax XT1, 3-/4-полюсных, (76.2 мм/101.2 мм)
- Tmax T2, 3-/4-полюсных, (90 мм/120 мм)
- Tmax XT3, 3-/4-полюсных, (105 мм/140 мм)
- В пластроне сделан вырез, оставшуюся открытой часть выреза необходимо закрыть заглушками типа ZA, например ZA3P5
- С монтажным основанием и передвижными гайками M4 для установки Tmax
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно
- Не подходят для огнестойких оболочек. кроме MBA190T

Высота	Ширина		Аппарат		Ширина выреза	Полезная ширина				Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен		
RE	мм	FB	мм	Тип	мм	мм	PLE	EDF *1	WR *2	мм	Тип	Код заказа	
2	300	1	250	T1-XT3	216	199	24	■	■	120*3	MBA190T	2CPX041643R9999	
		2	500	T1-XT3	421	449	48	■	■	215	MBA290T	2CPX041644R9999	
		3	750	T1-XT3	687	699	72		■	260	MBA390T	2CPX041645R9999	

*1 Монтаж на профиле EDF | *2 Монтаж на WR-раме| *3 В компактных распределительных щитах только 1 x Tmax XT1 с рычажным (max. I_n up to 100 A)



MA191T



MA291T

- Для установки стационарных версий без приводов Tmax XT2, 3-/4-полюсных, (90 мм/120 мм)
- Tmax XT4, 3-/4-полюсных, (105 мм/140 мм), (max. 250 A)
- В MBA191T и MBA193T - пластрон с вырезом для трехполюсных Tmax
- В MBA291T и MBA391T - пластрон без выреза
- С монтажным основанием и передвижными гайками M4 для установки Tmax
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно
- Не подходят для огнестойких оболочек, кроме MBA191T

2	300	1	250	XT2	85	199	24	■	■	200	MBA191T	2CPX042841R9999	
		2	500	XT2	-	449	48	■	■	215	MBA291T	2CPX042842R9999	
		3	750	XT2	-	699	72	■	■	260	MBA391T	2CPX042843R9999	
3	450	1	250	XT4	101	199	36	■	■	200	MBA193T	2CPX042844R9999	

*1 Монтаж на профиле EDF | *2 Монтаж на WR-рам



MA292T

- Для установки стационарных версий без приводов Tmax T4, 3-полюсного, (105 мм), MBA192T
- Tmax T4, 4-полюсного, (140 мм), MBA292T
- Tmax T5, 3-/4-полюсного, (139.5 мм/186 мм), MBA292T
- В пластронах сделаны вырезы
- В монтажном основании сделаны отверстия для фиксации Tmax
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно
- Не подходят для огнестойких оболочек

3	450	1	250	T4	-	36	■	■	215	MBA192T	2CPX041646R9999	
		2	500	T4	-	72	■	■	215	MBA292T	2CPX041647R9999	
		2	500	T5	-	72	■	■	215	MBA292T	2CPX041647R9999	

*1 Монтаж на профиле EDF | *2 Монтаж на WR-рам

> Для заказа EDF/WR профилей см. стр. 2-74