

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Комбинация розетки SCHUKO® и клавишного выключателя 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2-х клавишный для вертикальной установки 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			

53	серый/сине-зеленый	2601/5/20EW-53-503	1684-0-0324	5/50	12
54	альпийский белый	2601/5/20EW-54-503	1684-0-0328	5/50	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 4) с высоким вводом для кабеля
- 5) Клеммы розетки соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как распределительные.
- 6) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.

	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с безвинтовыми клеммами с замком в откидной крышке 2 P + E возможно запирание крышки 2 ключа в закрытом состоянии демонтаж невозможен ок. 200 различных типов ключей (не сортируются при поставке) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44				
---	---	--	--	--	--

53	серый/сине-зеленый	20 EWSL-53-500	2083-0-0847	10/50	12
54	альпийский белый	20 EWSL-54	2083-0-0832	10	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с безвинтовыми клеммами с замком в откидной крышке 2 P + E типовой замок с 2 одинаковыми ключами в закрытом состоянии демонтаж невозможен Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44				
---	--	--	--	--	--

53	серый/сине-зеленый	20 EWSL-101-53	2083-0-0823	10	12
54	альпийский белый	20 EWSL-101-54	2083-0-0833	10	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Две розетки SCHUKO® 1) 2) 3) 4) с безвинтовыми клеммами 2 P + E с 2 одинаковыми замками в откидной крышке и 2 одинаковыми ключами, в закрытом состоянии демонтаж невозможен попарно ок. 200 различных типов ключей (не сортируются при поставке) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44			

53	серый/сине-зеленый	20/20 EWSL-53	2083-0-0816	1/10	12
54	альпийский белый	20/20 EWSL-54	2083-0-0836	1	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) для эксплуатации в помещениях общего пользования 2-х потребителей тока, принадлежащих одному владельцу
- 4) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 4) с 2-канала для вертикальной установки с безвинтовыми клеммами с предварительной коммутацией с откидными крышками 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44				
---	--	--	--	--	--

53	серый/сине-зеленый	20-02 EW-53-500	2084-0-0729	5/50	13
54	альпийский белый	20-02 EW-54	2084-0-0710	5	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 4) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.

	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 4) с защитными шторками 2-секц. для вертикальной установки с безвинтовыми клеммами с предварительной коммутацией с откидными крышками 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44				
---	---	--	--	--	--

53	серый/сине-зеленый	20-02 EBW-53	2084-0-0719	5	12
54	альпийский белый	20-02 EBW-54	2084-0-0722	5	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 4) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.