

Кабельные стяжки из полиамида 6.6 — черные, с защитой от УФ-излучения

Кабельные стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Защита от УФ-излучения — особенно рекомендуется для наружного использования.
- Версия черного цвета (2 % углерода для специального применения).
- Также доступны термостабилизированные версии + версии с защитой от УФ-излучения для наружного применения, где также требуется устойчивость к высоким температурам (+105 °C). См. стр. 21 (серии TY...MX-A).
- Наличие нескольких вариантов по длине и 6 стандартных вариантов по ширине с пределом прочности на разрыв до 780 Н обеспечивает возможность использования в самых сложных условиях.
- Упаковка: крупные партии для производителей комплектного оборудования в подлежащих повторному использованию полиэтиленовых мешках.
- Также доступны в небольших пакетах с отверстием «Еврослот» (см. стр. 14) и в упаковке для применения в производстве (см. стр. 16).


Техническая информация

Материал — прессованная часть	Полиамид 6.6
Материал — блокирующий зуб	Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -40 °C до +85 °C
Цвет	Черный (прочие цвета — см. стр. 17)
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения, без галогенов и силикона



Артикул	Артикул специального применения	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
TY23MX	MS-3367-4	92	2.4	1.0	2 - 16	80	1000	
TYB2315MX	—	178	2.4	1.0	2 - 38	80	1000	
TY232MX	—	203	2.4	1.0	2 - 50	80	1000	ERG50
TY234MX	—	356	2.4	1.0	2 - 102	80	1000	WT193A
TY24MX	MS-3367-5	140	3.6	1.1	2 - 29	180	1000	
TY242MX	—	204	3.6	1.1	2 - 50	180	1000	
TY26MX	—	284	3.6	1.1	2 - 76	130	1000	
TY244MX	—	368	3.6	1.1	2 - 103	130	1000	
TY25MX	MS-3367-1	186	4.8	1.3	3.5 - 45	220	1000	ERG50
TY253MX	MS-3367-7	295	4.8	1.3	3.5 - 78	220	1000	ERG120
TY28MX	MS-3367-2	361	4.8	1.4	3.5 - 102	220	1000	WT193A
TY271MX	—	150	7.6	1.5	6 - 31	540	500	
TY272MX	—	223	6.9	1.6	6 - 50	540	500	ERG120
TY27MX	MS-3367-3	340	6.9	1.6	6 - 90	540	500	L-500-EU
TY275MX	—	457	6.9	1.6	6 - 127	540	500	
TY277MX	—	617	6.9	1.6	6 - 177	540	500	
TY29MX	MS-3367-6	771	6.9	1.5	6 - 229	540	500	
TY53510MX	—	889	8.2	1.7	to 254	780	50	WT3D
TY54513MX	—	1143	8.2	1.7	to 330	780	50	L-500-EU

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.



* Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам