

Кабельные стяжки из полиамида 6.6 — в упаковке для использования в производстве Кабельные стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Привлекательный вариант упаковки для объемной ручной сборки: 1 000 шт. в инструментальном ящике — простота применения и экономия времени.
- Удобная упаковка обеспечивает высокую скорость работы в производстве.


Техническая информация

Материал — прессованная часть Полиамид 6.6
Материал — блокирующий зуб Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур От -40 °С до +85 °С
Цвет Черный (прочие цвета — см. стр. 17)
Класс воспламеняемости UL 94 V-2
Прочие свойства Без галогенов и силикона, черный с защитой от УФ-излучения



Артикул	Артикул специального применения	Цвет	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
TYB23M	MS-3367-4	Натуральный	92	2.4	1.0	2 - 16	80	1000	
TYB23MX	MS-3367-4	С защитой от УФ-излучения, черный	92	2.4	1.0	2 - 16	80	1000	
TYB232M	—	Натуральный	203	2.4	1.0	2 - 50	80	1000	ERG50
TYB232MX	—	С защитой от УФ-излучения, черный	203	2.4	1.0	2 - 50	80	1000	WT193A
TYB24M	MS-3367-5	Натуральный	140	3.6	1.1	2 - 29	180	1000	
TYB24MX	MS-3367-5	С защитой от УФ-излучения, черный	140	3.6	1.1	2 - 29	180	1000	
TYB25M	MS-3367-1	Натуральный	186	4.8	1.3	3.5 - 45	220	1000	ERG50, ERG120
TYB25MX	MS-3367-1	С защитой от УФ-излучения, черный	186	4.8	1.3	3.5 - 45	220	1000	WT193A

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.



* Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам.