

Кабельные стяжки из полиамида 6.6 — термостабилизированные

Кабельные стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Термостабилизированная модель — для применения при температуре до 105 °С.

Техническая информация


Материал — прессованная часть	Полиамид 6.6
Материал — блокирующий зуб	Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -40 °С до +105 °С
Цвет	Натуральный (может иметь зеленоватый оттенок)
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	Без галогенов и силикона



Артикул	Длина L	Ширина W	Толщина	Диаметр пучка от ... до	Предел прочности на разрыв	Количество	Инструмент
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[Н]	[шт.]	
ТУН23М / ТУНВ23М	92	2.4	1.0	2 - 16	80	1000	
ТУН232М	203	2.4	1.0	2 - 50	80	1000	
ТУН24М	140	3.6	1.1	2 - 29	130	1000	ERG50
ТУН242М*	208	3.6	1.1	2 - 50	130	1000	WT193A
ТУН26М	284	3.6	1.1	2 - 76	130	1000	
ТУН25М	186	4.8	1.1	3.5 - 45	220	1000	ERG50
ТУН253М*	290	4.8	1.1	3.5 - 78	220	1000	ERG120
ТУН28М	360	4.8	1.1	3.5 - 102	220	1000	WT193A
ТУН272М*	222	7.6	1.6	6 - 50	540	500	
ТУН27М	340	7.0	1.6	6 - 90	540	500	L-500-EU, ERG120
ТУН29М*	771	6.9	1.5	6 - 229	530	500	

* Не признается стандартом UL.

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.



E49405