

Кабельные стяжки из полиамида 6.6 — термостабилизированные, с защитой от УФ-излучения

Кабельные стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Термостабилизированная версия + версия с защитой от УФ-излучения для наружного применения, где также требуется устойчивость к высоким температурам (+105 °C).
- Для производителей комплектного оборудования и технического обслуживания в сферах: транспорта, ландшафтного дизайна (сады/фермы), строительного оборудования, автомобилестроения.

Техническая информация


Материал — прессованная часть	Полиамид 6.6
Материал — блокирующий зуб	Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -40 °C до +105 °C
Цвет	Черный
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения (черный), без галогенов и силикона



Артикул	Длина L	Ширина W	Толщина	Диаметр пучка от ... до	Предел прочности на разрыв	Количество	Инструмент
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[Н]	[шт.]	
TY23MX-A	92	2.3	0.9	2 - 16	80	1000	
TY24MX-A	140	3.6	1.1	2 - 29	180	1000	ERG50, ERG120*
TY25MX-A	186	4.8	1.2	3.5 - 45	220	1000	WT193A
TY27MX-A	340	6.9	1.6	6 - 89	540	500	ERG120, L-500-EU

* ERG120 не используется в комплекте с TY23MX-A и TY24MX-A.

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.



E49405