

Кабельные стяжки из полиамида 4.6 — для сверхвысоких температур Кабельные стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Предельная температура непрерывной эксплуатации: от -40 °C до +150 °C (в воздухе).
- Для высокотемпературных сред в промышленности, производстве оборудования и коммерческом строительстве, например: металлообработка, производство бумаги, производство светильников, автомобилестроение.

Техническая информация

Материал — прессованная часть Полиамид 6.6
Материал — блокирующий зуб Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур От -40 °C до +150 °C
Цвет Светло-зеленый
Класс воспламеняемости UL 94 V-2
Прочие свойства Устойчивость к сверхвысоким температурам, без галогенов и силикона



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
ТУНТ23М	92	2.3	0.9	2 - 16	80	1000	ERG120*
ТУНТ25М	186	4.8	1.2	3.5 - 45	220	1000	ERG50
ТУНТ28М	360	4.8	1.3	3.5 - 102	220	1000	WT193A
ТУНТ27М	340	6.9	1.6	6 - 89	540	500	ERG120
ТУНТ277М	617	7.0	1.6	6 - 177	540	500	L-500-EU

* ERG120 не используется в комплекте с ТУНТ23М.

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.

