

Кабельные стяжки из полиамида 12 — с защитой от УФ-излучения

Кабельные стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

23

Характеристики

- Модель из полиамида 12 с защитой от УФ-излучения остается эластичной в холодных и сухих средах.
- Имеет более долгий срок службы и обладает повышенной химической устойчивостью по сравнению с изделиями из полиамида 6.6.

Техническая информация

Материал — прессованная часть Полиамид 12
 Материал — блокирующий зуб Нержавеющая сталь марки 316
 Диапазон температур От -40 °C до +85 °C
 Цвет Черный
 Класс воспламеняемости UL 94 V-2
 Прочие свойства С защитой от УФ-излучения, без галогенов и силикона



Артикул	Длина L	Ширина W	Толщина	Диаметр пучка от ... до	Предел прочности на разрыв	Количество	Инструмент
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[Н]	[шт.]	
TYC25MX	186	4.8	1.1	3.5 - 45	150	1000	ERG50
TYC525MX	186	4.8	1.1	3.5 - 45	150	100	ERG120
TYC28MX	360	4.8	1.1	3.5 - 102	150	1000	WT193A
TYC272MX	222	7.6	1.6	6 - 50	380	500	
TYC27MX	340	7.0	1.6	6 - 90	380	500	ERG120
TYC527MX	340	7.0	1.6	6 - 90	380	50	L-500-EU
TYC29MX	771	7.6	1.6	6 - 229	380	500	

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.

Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.

Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.

