

Фторполимерные кабельные стяжки — ECTFE

Кабельные стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Непревзойденные характеристики: низкая плотность задымления при сгорании.
- Рекомендуются для применения в местах, где важную роль уделяют степени дымообразования, например в вентиляционных камерах.


Техническая информация

Материал — прессованная часть	Фторполимер ECTFE
Материал — блокирующий зуб	Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -60 °C до +170 °C
Цвет	Темно-бордовый
Класс воспламеняемости	UL 94 V-0
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения, низкая степень дымообразования



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
TVV23M	92	2.4	1.0	2 - 16	80	1000	ERG50
TVV523M	92	2.4	1.0	2 - 16	80	100	WT193A
TVV25M	186	4.8	1.1	3.5 - 45	220	1000	ERG50, ERG120
TVV525M	186	4.8	1.1	3.5 - 45	220	100	WT193A

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.



E49405