

Фторполимерные кабельные стяжки — ETFE

Кабельные стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Фторполимерные модели ETFE устойчивы к химикатам и радиации.
- Устойчивость к дегазации для применения в невесомости.
- Оптимальная пластмасса для кабельных стяжек.
- Типичные сферы применения: атомная промышленность, электростанции, космическая отрасль и т. д.

Техническая информация

Материал — прессованная часть	Фторполимер ETFE
Материал — блокирующий зуб	Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -46 °C до +150 °C
Цвет	Аквамарин
Класс воспламеняемости	UL 94 V-0
Прочие свойства	Без силикона, нечувствительность к большинству растворителей и химикатов, гидролитическая стабильность, устойчивость к радиации. Устойчивость к дегазации для применения в невесомости.



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
TYZ23M*	92	2.4	1.0	2 - 16	80	1000	
TYZ523M*	92	2.4	1.0	2 - 16	80	100	
TYZ25M	186	4.8	1.1	3.5 - 45	220	1000	ERG50
TYZ525M	186	4.8	1.1	3.5 - 45	220	100	ERG120**
TYZ28M	360	4.8	1.1	3.5 - 102	220	500	WT193A
TYZ528M	360	4.8	1.1	3.5 - 102	220	100	
TYZ27M	340	7.0	1.6	6 - 90	540	100	ERG120, L-500-EU
TYZ527M	340	7.0	1.6	6 - 90	540	50	

* Изделия с артикулами TYZ23M и TYZ523M указаны в списке UL (E49405), а все остальные позиции признаются стандартом UL.
 ** ERG120 не используется на TYZ23M.

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
 Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
 Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.

