Встраиваемые в монтажное отверстие кабельные стяжки
Специальные стяжки со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Возможность прямого монтажа в опору с применением винтов, болтов и заклепок.
- Монтаж и связывание с помощью удобного в техобслуживании приспособления.
- Стандартное применение: производство кабельных жгутов, а также монтаж пучков проводов и деталей. Удобное в техобслуживании крепление кабелей, трубопроводов и деталей в машинах и установках любых типов и размеров для эксплуатации в помещении и снаружи.

Техническая информация

Материал — прессованная часть	Полиамид 6.6
Материал — блокирующий зуб	Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -40 °C до +85 °C
Цвета	Натуральный или черный с защитой от УФ-излучения (см. таблицу)
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения (черный), без галогенов и силикона

Артикул	Цвет	Диаметр установочного отверстия [мм]	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
TY33M	Натуральный	3.0	102	2.3	0.9	2 - 16	80	1000	
TY533M	Натуральный	3.0	102	2.3	0.9	2 - 16	80	100	
TY33MX	С защитой от УФ-излучения, черный	3.0	102	2.3	0.9	2 - 16	80	1000	ERG50
TY533MX	С защитой от УФ-излучения, черный	3.0	102	2.3	0.9	2 - 16	80	100	WT193A
TY34M	Натуральный	4.4	151	3.5	1.0	2 - 29	180	1000	
TY534M	Натуральный	4.4	151	3.5	1.0	2 - 29	180	100	
TY34MX	С защитой от УФ-излучения, черный	4.4	151	3.5	1.0	2 - 29	180	1000	
TY534MX	С защитой от УФ-излучения, черный	4.4	151	3.5	1.0	2 - 29	180	100	
TY635M	Натуральный	4.0	198	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	
TY635MX	С защитой от УФ-излучения, черный	4.0	198	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	
TY35M	Натуральный	5.1	199	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	
TY535M	Натуральный	5.1	199	4.7	1.1	3.5 - 45	220	100	ERG50
TY35MX	С защитой от УФ-излучения, черный	5.1	199	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	ERG120
TY535MX	С защитой от УФ-излучения, черный	5.1	199	4.7	1.1	3.5 - 45	220	100	WT193A
TY1435M	Натуральный	6.7	198	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	
TY37M	Натуральный	6.7	356	7.7	2.0	6 - 90	540	500	
TY537M	Натуральный	6.7	356	7.7	2.0	6 - 90	540	50	ERG120
TY37MX	С защитой от УФ-излучения, черный	6.7	356	7.7	2.0	6 - 90	540	500	L-500-EU
TY537MX	С защитой от УФ-излучения, черный	6.7	356	7.7	2.0	6 - 90	540	50	
TYF35M	Натуральный	4.0	186	4.7	1.2	3.5 - 45	220	1000	ERG50, ERG120
TYF535M	Натуральный	4.0	186	4.7	1.2	3.5 - 45	220	100	WT193A

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.

TY...M, TY...MX



TYF35M, TYF535M



* E49405

* BUREAU VERITAS

Разрешение VG *
VG95387
часть 4, тип B

* Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам.