

Кабельные стяжки для панельного монтажа

Специальные стяжки со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Скрепление и зажимание одним приемом.
- Быстрая на панелях толщиной до 4,0 мм.
- Быстрый и надежный монтаж зажимами.

Техническая информация

Материал — прессованная часть	Полиамид 6.6
Материал — блокирующий зуб	Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -40 °С до +85 °С
Цвета	Натуральный или черный с защитой от УФ-излучения (см. таблицу)
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения (черный), без галогенов и силикона




Артикул	Цвет	Диаметр установочного отверстия [мм]	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Подходит для щитов/стен толщиной от ... до [мм]	Количество [шт.]	Инструмент
АНКЕРНЫЙ ТИП										
TY54SM	Натуральный	4.5 - 5.2	150	3.5	1.0	2 - 32	130	0.1 - 2.5	1000	
TY54SMX	С защитой от УФ-излучения, черный	4.5 - 5.2	150	3.5	1.0	2 - 32	130	0.1 - 2.5	1000	ERG50 ERG120
TY38M	Натуральный	6.4 - 6.7	200	4.7	1.3	3.5 - 44	220	1.0 - 4.0	1000	WT193A
TY38MX	С защитой от УФ-излучения, черный	6.4 - 6.7	200	4.7	1.3	3.5 - 44	220	1.0 - 4.0	1000	
СТАНДАРТНЫЙ ТИП										
696-41836	Натуральный	5.8 - 7.5	197	4.8	1.1	3.5 - 45	220	2.2 - 3.7	1000	WT193A
696-41836X	С защитой от УФ-излучения, черный	5.8 - 7.5	197	4.8	1.1	3.5 - 45	220	2.2 - 3.7	1000	ERG50 ERG120


** ERG120 используется только в комплекте с TY38M и TY38MX.

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.

TY...



696-...



* Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам.