

# Кабельные стяжки для монтажа заподлицо

## Специальные стяжки со стальным блокирующим зубом

### Характеристики

- Подходят для труднодоступных мест.
- Быстрый монтаж заподлицо на стенах и автомобильных шасси.
- Скрутить стопорную головку.
- Продеть конец стяжки в установочное отверстие.
- Наложить стопорную головку на конец стяжки.
- Туго затянуть и обрезать лишнее.
- В заблокированном состоянии стопорная головка точно закрывает установочное отверстие.

### Техническая информация

Материал — прессованная часть Полиамид 6.6  
Материал — блокирующий зуб Нержавеющая сталь марки 316  
Диапазон температур От -40 °С до +85 °С  
Цвета Натуральный или черный с защитой от УФ-излучения (см. таблицу)  
Класс воспламеняемости UL 94 V-2  
Прочие свойства С защитой от УФ-излучения (черный), без галогенов и силикона

| Артикул  | Цвет                              | Диаметр установочного отверстия [мм] | Длина L [мм] | Ширина W [мм] | Толщина [мм] | Диаметр пучка от ... до [мм] | Предел прочности на разрыв [Н] | Количество [шт.] | Инструмент |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| TYG34M   | Натуральный                       | 6.4 - 7.0                            | 160          | 3.6           | 1.1          | 2 - 32                       | 180                            | 1000             |            |
| TYG534M  | Натуральный                       | 6.4 - 7.0                            | 160          | 3.6           | 1.1          | 2 - 32                       | 180                            | 100              | ERG50      |
| TYG34MX  | С защитой от УФ-излучения, черный | 6.4 - 7.0                            | 160          | 3.6           | 1.1          | 2 - 32                       | 180                            | 1000             | WT193A     |
| TYG534MX | С защитой от УФ-излучения, черный | 6.4 - 7.0                            | 160          | 3.6           | 1.1          | 2 - 32                       | 180                            | 100              |            |

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.  
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.  
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.

